

# Chariots Télescopiques Compacts

Domaine de réglementation:

**NA**

**P27.6**

**M MERLO**



| MODÈLE                                  | P27.6EE4PLUS | P27.6EE4TOP |
|---|--------------|-------------|
| A - Longueur (in)                       | 154          | 154         |
| C - Empattement (in)                    | 96           | 96          |
| F - Garde au sol (in)                   | 11           | 11          |
| H - Largeur (in)                        | 73           | 73          |
| M - Largeur cabine (in)                 | 40           | 40          |
| P - Hauteur (in)                        | 77           | 77          |
| S - Rayon de braquage aux fourches (in) | 165          | 165         |

| MODÈLE  | P27.6EE4PLUS | P27.6EE4TOP  |
|---|--------------|--------------|
| <b>PERFORMANCE</b>                            |              |              |
| Masse totale à vide (lb)                      | 10692        | 10692        |
| Capacité maximale (lb)                        | 6000         | 6000         |
| Hauteur de levage (ft)                        | 19'          | 19'          |
| Envergure maximale (ft)                       | 10'          | 10'          |
| Déport latéral de la flèche (in)              | —            | —            |
| Mise à niveau du châssis (%)                  | —            | —            |
| Sections de bras                              | 2            | 2            |
| <b>POWERTRAIN</b>                             |              |              |
| Moteur  | REHLKO 2504  | REHLKO 2504  |
| Cylindrée / cylindres                         | 2.5/4        | 2.5/4        |
| Puissance moteur (kW/HP)                      | 55.4/75.1    | 55.4/75.1    |
| La technologie anti-pollution                 | Tier 4 - DOC | Tier 4 - DOC |
| Ventilateurs à pales réversibles              | —            | —            |
| Vitesse maximale (mph)                        | 25           | 25           |
| Réservoir de carburant (gal)                  | 18.5         | 18.5         |
| Réservoir de AdBlue (gal)                     |              |              |
| Transmission hydrostatique                    | ●            | TOP - 1V     |
| Joystick électronique                         | —            | —            |
| Essieux                                       | Axial        | Axial        |
| Freins  | Disques secs | Disques secs |
| <b>HYDRAULIQUE</b>                            |              |              |
| Débit / pression (gal/min-psi)                | 25.1-3046    | 25.1-3046    |
| Réservoir d'huile hydraulique (gal)           | 18.5         | 18.5         |
| <b>CABINE</b>                                 |              |              |
| ASCS  | —            | —            |
| Cabine FOPS/ROPS                              | ●            | ●            |
| Cabine inclinable                             | —            | —            |
| <b>CONFIGURATION</b>                          |              |              |
| Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS | —            | —            |
| Suspensions hydropneumatiques EAS             | —            | —            |
| Quatre roues motrices                         | ●            | ●            |
| Trois types de braquage                       | ●            | ●            |
| Pneus standard                                | 12-16.5"     | 12-16.5"     |
| Stabilisateurs à contrôle hydraulique         | —            | —            |
| Rotation de la tourelle                       | —            | —            |
| PDF (rpm)                                     | —            | —            |
| Fixation à 3 points (lb)                      | —            | —            |

— NOT AVAILABLE   • ● STANDARD   • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111  
[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com) [www.merlo.com](http://www.merlo.com)

Release 22/01/2026 - 14:21

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continu ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.