
Telescópicos Giratorios

MERLO

Área de regulación: EE ROTO50.21





MODELO	R0T050.21SEE	ROTO50.21SPLUSEE	
A - Longitud (mm)	6830	6830	
C - Distancia entre ejes (mm)	3070	3070	
F - Despeje del terreno (mm)	370	370	
H - Ancho (mm)	2430	2430	
M - Ancho cabina (mm)	1010	1010	
P - Altura (mm)	3120	3120	
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	6100	6100	

MODELO	R0T050.21SEE	ROTO50.21SPLUSEE
PRESTACIONES		
Masa total en vacío (kg)	15800	16500
Máxima capacidad (kg)	4950	4950
Altura de elevación (m)	21	21
Voladizo máximo (m)	17.9	17.9
Traslación lateral del brazo (mm)	-	_
Nivelación del chasis (%)	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Secciones de los brazos	4	4
POWERTRAIN		
Motor	FPT NEF45	FPT NEF45
Cilindrada / cilindros (I)	4.5/4	4.5/4
Potencia del motor (kW/HP)	125/170	125/170
Tecnología anti-contaminación	Tier 2	Tier 2
Ventiladores reversibles	_	_
Velocidad máxima (km/h)	40	40
Depósito de combustible (I)	150	150
Depósito de AdBlue (I)	_	_
Transmisión hidrostática EPD	•	•
Joystick electrónico	•	•
Ejes	A portal	A portal
Frenos	Discos secos	Discos secos
HIDRAULICA		
Caudal / presión (I / min-bar)	138-250	138+100-250/230
Depósito del aceite hidráulico (I)	120	120
CABINA		
ASCS	Completo	Completo
Cabina FOPS/ROPS	•	•
Cabina inclinable	_	•
CONFIGURACIÓN		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	_	_
Suspensiones hidroneumáticas EAS	•	•
Cuatro ruedas motrices	•	•
Tres tipos de dirección	•	•
Neumáticos estándar	18-22.5"	18-22.5"
Estabilizadores de control hidráulico	Multiposizione	Multiposizione
Rotación de la torreta	Continua	Continua
PTO (rpm)	_	
Enganche de 3 puntos (kg)	_	_

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 4/11/2025 - 8:16

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.