

Telescopici Compatti

Turbofarmer 30.7



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****Prestazioni**

	TF30.7CS_EU	TF30.7	TF30.7L
Massa totale a vuoto (kg)	6900	6450	6450
Massima portata (kg)	3000	3000	3000
Altezza di sollevamento (m)	6,7	6,7	6,7
Massimo sbraccio (m)	3,78	3,78	3,78
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	5,4	5,4	5,4
Sbraccio alla massima portata (m)	1,6	1,6	1,6
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	2000	2000	2000
Portata al massimo sbraccio (kg)	1100	1100	1100
Traslazione laterale del braccio (mm)	-	-	-
Livellamento del telaio (%)	-	-	-
Sezioni braccio	2	2	2

**Powertrain**

	TF30.7CS_EU	TF30.7	TF30.7L
Motore	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP
Cilindrata / Cilindri	2900/4	2900/4	2900/4
Potenza motore (kW/HP)	75/101,7	75/101,7	75/101,7
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventola reversibile	YES	YES	YES
Velocità massima (km/h)	40	40	40
Serbatoio carburante (l)	90	90	90
Serbatoio AdBlue (l)	12	12	12
Trasmissione idrostatica	YES - 2V	YES - 2V	YES - 2V
EPD	PLUS	PLUS	PLUS
Joystick autoaccelerante	YES	YES	YES
Assali	Assiali	Assiali	Assiali
Riduttori	Epicicloidali	Epicicloidali	Epicicloidali
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	YES	YES	YES

**Idraulica**

	TF30.7CS_EU	TF30.7	TF30.7L
Pompa idraulica	LS+FS	LS+FS	LS+FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	100 - 250	100 - 250	100 - 250
Serbatoio olio idraulico (l)	55	55	55
Presa idraulica in testa al braccio	●	●	●
Presa idraulica posteriore	○	○	○

**Cabina**

	TF30.7CS_EU	TF30.7	TF30.7L
Allestimento cabina	Standard	Standard	Standard
ASCS	Light	Light	Light
Cabina FOPS LIV II	●	●	●
Cabina ROPS	●	●	●
Comandi cabina	Joystick elettronico	Joystick elettronico	Joystick elettronico
Cabina Basculante			
Inversore	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse

**Configurazione**

	TF30.7CS_EU	TF30.7	TF30.7L
Sospensione su cabina	●	-	-
Sospensione su braccio	○	○	○
Sospensioni su assale	-	-	-
Fari da lavoro su cabina	●	●	●
Tendina parasole	○	○	○
Tac-lock	●	●	●
Predisposizione Navicella	OPT	OPT	OPT
Due forche flottanti	YES	YES	YES
Controllo inching	YES	YES	YES
Trazione integrale	YES	YES	YES
Sterzata sulle 4 ruote	●	●	●
Tre modi di sterzata	●	●	●
Pneumatici standard	400/70 - 20	400/70 - 20	400/70 - 20
Pneumatici OPT			
Stabilizzatori	-	-	-
Rotazione torretta			
Omologazione trattore agricola	○	○	○
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	○	○	○
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	○	○	○
PTO			


- non disponibile
● di serie
○ opzionale

Dimensioni



	TF30.7CS_EU	TF30.7	TF30.7L
A - Lunghezza	4510	4510	4510
C - Interasse	2800	2800	2800
F - Franco da terra	300	300	300
H - Larghezza	2000	2000	2000
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	2210	2120	2000
R - Raggio di sterzo alle ruote	4240	4240	4240
S - Raggio di sterzo alle forche	4820	4820	4820

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



