Autohormigoneras

Área de regulación: EE

DBM



MODELO	DBM2500EE	DBM3500EE
Longitud (mm)	5250	5460
Paso (mm)	2750	2750
Altura libre sobre el suelo (mm)	470	495
Ancho (mm)	2300	2335
Ancho cabina (mm)	920	920
Altura máxima (mm)	2975	3000
Radio de giro en las ruedas (mm)	4165	4190

MODELO	DBM2500EE	DBM3500EE
RENDIMIENTO		
Masa total en vacío (kg)	6950	7300
Pendiente máxima transversal	15%	15%
Pendiente máxima superable en vacío	45%	45%
Rendimiento hormigón (l)	2500	3500
Rotación acoplamiento	±90°	±90°
TREN DI MOTRIZ		
Motor	Deutz TDC2012	Deutz TDC2012
Cilindrada/Cilindros (l)	3.6/4	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	74.4/100	74.4/100
Tecnología anti-contaminación	Tier III	Tier III
Depósito de combustible (l)	200	200
Depósito de AdBlue (l)	—	—
Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático
Ejes	Portal	Portal
Frenos máquina	4 discos secos	4 discos secos
Freno de estacionamiento de bloqueo automático	●	●
Número de marchas	2	2
Velocidad máxima (km/h)	40	40
HIDRÁULICA		
Bomba hidráulica	LS	LS
Caudal/Presión (l/min - bar)	103-210	103-210
CABINA		
Asientos con suspensión neumática	—	—
Cabina ROPS	STANDARD	STANDARD
Mandos cabina	Palancas	Palancas
CONFIGURACIÓN		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	—
Cortina parasol en cabina	—	—
Cuatro ruedas motrices	●	●
Cuatro ruedas directrices	●	●
Neumáticos estándar	405/70-20"	18-19.5"
Gancho de remolque trasero	●	●
Desconectador de batería automático	●	●
Cámara trasera	●	●
Modos de viraje	3	3

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 7:24

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.