

# Autohormigoneras

Área de regulación: EE  
DBM



| MODELO                                                        | DBM2500EE | DBM3500EE |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Longitud (mm)                                                 | 5250      | 5460      |
| Paso                                                          | 2750      | 2750      |
| Altura libre sobre el suelo                                   | 470       | 495       |
| Ancho (mm)                                                    | 2300      | 2335      |
| Ancho cabina                                                  | 920       | 920       |
| Altura máxima (cuchara - acondicionador - intermitente, etc.) | 2975      | 3000      |
| Radio de giro en las ruedas                                   | 4165      | 4190      |

| MODELO                                         | DBM2500EE                  | DBM3500EE                  |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RENDIMIENTO                                    |                            |                            |
| Masa total en vacío (kg)                       | 6950                       | 7300                       |
| Máxima capacidad (kg)                          | 2500                       | 3500                       |
| Capacidad enganche de 3 puntos (kg)            | —                          | —                          |
| Pendiente máxima transversal                   | 15%                        | 15%                        |
| Pendiente máxima superable en vacío            | 45%                        | 45%                        |
| Rendimiento hormigón                           | 2500                       | 3500                       |
| Rotación acoplamiento                          | 180°                       | 180°                       |
| TREN DI MOTRIZ                                 |                            |                            |
| Motor                                          | Deutz TDC2012              | Deutz TDC2012              |
| Cilindrada/Cilindros (l)                       | 3.6/4                      | 3.6/4                      |
| Potencia del motor (kW/HP)                     | 74.4/100                   | 74.4/100                   |
| Tecnología anti-contaminación                  | Tier III                   | Tier III                   |
| Depósito de combustible (l)                    | 200                        | 200                        |
| Depósito de AdBlue (l)                         | —                          | —                          |
| Tipo de transmisión                            | Hidrostático               | Hidrostático               |
| Ejes                                           | Portal                     | Portal                     |
| Frenos máquina                                 | 4 discos secos             | 4 discos secos             |
| Freno de estacionamiento de bloqueo automático | ●                          | ●                          |
| Número de marchas                              | 2                          | 2                          |
| Velocidad máxima (km/h)                        | 40                         | 40                         |
| HIDRÁULICA                                     |                            |                            |
| Bomba hidráulica                               | LS                         | LS                         |
| Caudal/Presión (l/min - bar)                   | 103-210                    | 103-210                    |
| CABINA                                         |                            |                            |
| Asientos con suspensión neumática              | —                          | —                          |
| Cabina ROPS                                    | STANDARD                   | STANDARD                   |
| Mandos cabina                                  | Joystick electrohidráulico | Joystick electrohidráulico |
| CONFIGURACIÓN                                  |                            |                            |
| Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS   | —                          | —                          |
| Cortina parasol en cabina                      | —                          | —                          |
| Cuatro ruedas motrices                         | ●                          | ●                          |
| Cuatro ruedas directrices                      | ●                          | ●                          |
| Neumáticos estándar                            | 405/70-20"                 | 18-19.5"                   |
| Gancho de remolque trasero                     | STANDARD                   | STANDARD                   |
| Desconectador de batería automático            | ●                          | ●                          |
| Cámara trasera                                 | STANDARD                   | STANDARD                   |
| Modos de viraje                                | 3                          | 3                          |

— NOT AVAILABLE
 • ● STANDARD
 • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



**MERLO S.P.A.**  
 Via Nazionale, 9  
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
 Tel. +39 0171 614111  
[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com) [www.merlo.com](http://www.merlo.com)  
 Release 27/07/2026 - 13:43

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.