Chariots Télescopiques Haute Capacité




Domaine de réglementation:

可

TF50.8





| MODÈLE | TF50.8T-170-HF | TF50.8TCS-170-HF | TF50.8TCS-170-CVT-HF | |
|---|----------------|------------------|----------------------|--|
| A - Longueur (mm) | 4870 | 4870 | 4870 | |
| C - Empattement (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | |
| F - Gare du sol (mm) | 440 | 440 | 440 | |
| H - Largeur (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | |
| M - Largeur cabine (mm) | 1010 | 1010 | 1010 | |
| P - Hauteur (mm) | 2530 | 2590 | 2590 | |
| S - Rayon de braquage aux fourches (mm) | 4800 | 4800 | 4800 | |

| MODÈLE | TF50.8T-170-HF | TF50.8TCS-170-HF | TF50.8TCS-170-CVT-HF |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PERFORMANCE | | | |
| Masse totale à vide (kg) | 9750 | 9900 | 10000 |
| Capacité maximale (kg) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Hauteur de levage (m) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Envergure maximale (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Déport latéral de la flèche (mm) | _ | _ | _ |
| Mise à niveau du châssis (%) | +/-8 | +/-8 | +/-8 |
| Sections de bras | 2 | 2 | 2 |
| POWERTRAIN | | | |
| Moteur | FPT NEF45 | FPT NEF45 | FPT NEF45 |
| Cylindrée / cylindres (I) | 4.5/4 | 4.5/4 | 4.5/4 |
| Puissance moteur (kW/HP) | 125/170 | 125/170 | 125/170 |
| La technologie anti-pollution | Stage V - SCR + DOC + DPF | Stage V - SCR + DOC + DPF | Stage V - SCR + DOC + DPF |
| Ventilateurs à pales réversibles | 0 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Réservoir de carburant (I) | 140 | 140 | 140 |
| Réservoir de AdBlue (I) | 18 | 18 | 18 |
| Transmission hydrostatique EPD | • | • | CVTronic |
| Joystick électronique | • | • | • |
| Essieux | Axial | Axial | Axial |
| Freins | Disques secs | Disques secs | Disques secs |
| HYDRAULIQUE | | | |
| Débit / pression (I / min-bar) | 160-250 | 160-250 | 160-250 |
| Réservoir d'huile hydraulique (I) | 100 | 100 | 100 |
| CABINE | | | |
| ASCS | Complet | Complet | Complet |
| Cabine FOPS/ROPS | • | • | • |
| Cabine inclinable | _ | _ | _ |
| CONFIGURATION | | | |
| Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS | _ | • | • |
| Suspensions hydropneumatiques EAS | _ | _ | _ |
| Quatre roues motrices | • | • | • |
| Trois types de braquage | • | • | • |
| Pneus standard | 500/70-24" | 500/70-24" | 500/70-24" |
| Stabilisateurs à contrôle hydraulique | - | _ | _ |
| Rotation de la tourelle | _ | _ | _ |
| PTO (rpm) | - | _ | _ |
| Fixation à 3 points (kg) | _ | _ | _ |

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 10:8

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.