

# Cingo Transporter

Domaine de réglementation:  
**EE**  
**M8.3TD-EVO**

**MERLO**



| MODÈLE                                 | M8.3TDEVO |
|----------------------------------------|-----------|
| Hauteur                                | 1175      |
| Dimension de la chenille en caoutchouc | 180x72x36 |
| Garde au sol                           | 100       |
| Largeur (mm)                           | 800       |
| Longueur (mm)                          | 1800      |

| MODÈLE                            | M8.3TDEVO     |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>POSTE DE CONDUITE</b>          |               |
| Plateforme opérateur à suspension | ●             |
| Commandes à levier                | ●             |
| Écran d'état moteur               | ●             |
| Poignée de support opérateur      | ●             |
| <b>MOTEUR</b>                     |               |
| Démarrage électrique              | ●             |
| Batterie (électrique uniquement)  | —             |
| Onduleur (électrique uniquement)  | —             |
| Carburant                         | Diesel        |
| Cylindrée/Cylindres (l)           | 600           |
| Moteur                            | Kubota Z602   |
| Puissance moteur (CV/kW)          | 17/12,5       |
| Type de transmission              | Hydrostatique |
| Rouleaux de support chenille      | 4             |
| Motoréducteurs                    | ●             |
| Pompe hydrostatique               | ●             |
| Réservoir de carburant (l)        | 14            |
| Réservoir d'huile hydraulique (l) | 19            |
| Technologie anti-pollution        | Stage V       |
| Système de refroidissement        | Liquide       |
| <b>OPTIONS</b>                    |               |
| Multifonction avec attache rapide | —             |
| Câble de démarrage de secours     | ●             |
| Radiateur d'huile                 | ●             |
| Ligne de drainage                 | ○             |
| Relevage arrière 3 points         | —             |
| Attache rapide des bras           | —             |
| Pied stabilisateur                | ○             |
| <b>PERFORMANCE</b>                |               |
| Capacité du caisson (m³)          | 0,33          |
| Masse totale à vide (kg)          | 510           |
| Pente transversale maximale (%)   | 20            |
| Pente longitudinale maximale (%)  | 35            |
| Capacité maximale (kg)            | 800           |
| Vitesse maximale (km/h)           | 4             |
| Pompe outil                       | 8+2,5         |
| Débit pompe outil (l/min)         | 27+8          |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

**Votre concessionnaire Merlo**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 9:40

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.