

Cingo Porte-outils

Domaine de réglementation:
EU
M4.3EVO



MODÈLE	M4.3EVO
Hauteur	1460
Dimension de la chenille en caoutchouc	180x72x45
Garde au sol	187
Largeur (mm)	680
Longueur (mm)	1950

MODÈLE	M4.3EVO
POSTE DE CONDUITE	
Plateforme opérateur à suspension	●
Commandes à levier	●
Écran d'état moteur	●
Poignée de support opérateur	●
MOTEUR	
Démarrage électrique	●
Batterie (électrique uniquement)	—
Onduleur (électrique uniquement)	—
Carburant	Diesel
Cylindrée/Cylindres (l)	1100
Moteur	Kubota D1105
Puissance moteur (CV/kW)	25/18,4
Type de transmission	Hydrostatique
Rouleaux de support chenille	6
Motoréducteurs	●
Pompe hydrostatique	●
Réservoir de carburant (l)	25
Réservoir d'huile hydraulique (l)	23
Technologie anti-pollution	Stage V
Système de refroidissement	Liquide
OPTIONS	
Multifonction avec attache rapide	—
Câble de démarrage de secours	—
Radiateur d'huile	●
Ligne de drainage	●
Relevage arrière 3 points	—
Attache rapide des bras	—
Pied stabilisateur	—
PERFORMANCE	
Capacité du caisson (m³)	—
Masse totale à vide (kg)	700
Pente transversale maximale (%)	20
Pente longitudinale maximale (%)	35
Capacité maximale (kg)	400
Vitesse maximale (km/h)	6
Pompe outil	6+4
Débit pompe outil (l/min)	18+12

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 8:52

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.