

Cingo Multifonction

Domaine de réglementation:
NA
M8.3EVO



MODÈLE	M8.3EVO2
Hauteur	46,3
Dimension de la chenille en caoutchouc	71x28x14
Garde au sol	3,9
Largeur (in)	31,5
Longueur (in)	63,8

MODÈLE	M8.3EV02
POSTE DE CONDUITE	
Plateforme opérateur à suspension	●
Commandes à levier	●
Écran d'état moteur	●
Poignée de support opérateur	●
MOTEUR	
Démarrage électrique	●
Batterie (électrique uniquement)	—
Onduleur (électrique uniquement)	—
Carburant	Diesel
Cylindrée/Cylindres (gal)	159
Moteur	Kubota Z602
Puissance moteur (HP/kW)	17/12,5
Type de transmission	Hydrostatique
Rouleaux de support chenille	4
Motoréducteurs	●
Pompe hydrostatique	●
Réservoir de carburant (gal)	3,7
Réservoir d'huile hydraulique (gal)	5
Technologie anti-pollution	Stage V
Système de refroidissement	Liquide
OPTIONS	
Multifonction avec attache rapide	●
Câble de démarrage de secours	●
Radiateur d'huile	●
Ligne de drainage	○
Relevage arrière 3 points	○
Attache rapide des bras	●
Pied stabilisateur	○
PERFORMANCE	
Capacité du caisson (ft³)	14,13
Masse totale à vide (lb)	1124
Pente transversale maximale (%)	20
Pente longitudinale maximale (%)	35
Capacité maximale (lb)	1764
Vitesse maximale (mph)	2,5
Pompe outil	8+2,5
Débit pompe outil (gal/min)	27+8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 12:26

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.