

Wozidło
Obszar podlegający
regulacji: EU
DM9

MERLO



MODEL	DM9
Długość (mm)	4920
Krok (mm)	2750
Prześwit pionowy (mm)	500
Szerokość (mm)	2335
Szerokość kabiny (mm)	920
Maksymalna wysokość (mm)	3005
Promień skrętu kół (mm)	4190

MODEL	DM9
WYDAJNOŚĆ	
Masa całkowita na pusto (kg)	8100
Maksymalny udźwig (kg)	9000
Maksymalne nachylenie poprzeczne	15%
Maksymalne wzdłużne nachylenie, które może zostać pokonane na pusto	50%
Wydajność betonu (l)	—
Obrót sprzęgu siodłowego	±90°
UKŁAD NAPĘDOWY	
Silnik	Deutz TCD3.6
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	3.6/4
Moc silnika (kW/KM)	74.4/100
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	Stage V
Zbiornik paliwa (l)	200
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	18
Typ przekładni	Hydrostatyczny
Osie	Portal
Hamulce maszyny	4 suche dyski
Hamulec postojowy blokowany automatycznie	●
Liczba biegów	2
Maksymalna prędkość (km/h)	40
HYDRAULIKA	
Pompa hydrauliczna	LS
Przepływ/Ciśnienie (l/min - bar)	71 - 210
KABINA	
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym	—
Kabina - ROPS	STANDARD
Sterownica	Joystick elektrohydrauliczny
KONFIGURACJA	
Amortyzacja kabiny	—
Zasłonka przeciwsłoneczna	○
Napęd na cztery koła	●
Cztery koła skrętne	●
Opony standardowe	18-19.5"
Hak holowniczy tylny	●
Automatyczne odłączanie akumulatora	●
Kamera tylna	●
Rodzaje napędu	3

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 7:5

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.