

Tractores Telescópicos

Multifarmer 44.9





PERFORMANCE AND FEATURES

MF44.9CS-170-CVTRONIC

Prestaciones

Masa total en vacío (kg)	9530
Máxima capacidad (kg)	4400
Altura de elevación (m)	8.8
Voladizo máximo (m)	5.8
Altura de elevación con la carga máxima (m)	8.8
Voladizo con la carga máxima (m)	1.7
Carga en la máxima altura de elevación (kg)	4400
Carga máxima del voladizo (kg)	1000
Traslación lateral del brazo (mm)	-
Nivelación del chasis (%)	+/-8
Secciones de los brazos	3

Powertrain

Motor	FPT NEF45
Cilindrada / cilindros	4500/4
Potencia del motor (kW/HP)	125/170
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventiladores reversibles	○
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (l)	140
Depósito de AdBlue (l)	18
Transmisión hidrostática	CVTronic
EPD	PLUS
Joystick autoacelerante	STD
Ejes	Axial
Reductores	Epicicloidial
Frenos	Discos secos

Hidraulica

Bomba hidráulica	LS+FS
Caudal / presión (l / min-bar)	150 - 210
Depósito del aceite hidráulico (l)	100
Toma hidráulica en el cabezal del brazo	●
Toma hidráulica trasera	

Cabina

Cabina	PREMIUM
ASCS	Completo
Cabina FOPS II	●
Cabina ROPS	●
Mandos	Joystick electrónico
Cabina inclinable	
Sistema de inversión	Dual reverse

Configuración

Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	●
Suspensiones hidroneumáticas BSS	○
Suspensiones hidroneumáticas EAS	-
Faros de trabajo sobre cabina	●
Cortina parasol en cabina	●
Tac-lock	●
Predisposición para plataforma de trabajo	○
Dos horquilla flotantes	●
Pedal del Inching	●
Cuatro ruedas motrices	●
Cuatro ruedas de directrices	●
Tres tipos de dirección	●
Neumáticos estándar	
Neumáticos OPT	
Estabilizadores de control hidráulico	
Rotación de la torreta	
Homologación tractor agrícola europeo	●
Frenos neumáticos (ton)	○
Frenos hidráulicos (ton)	○
PTO	●
Enganche de 3 puntos	



- not available
- standard
- optional

Dimensiones



	MF44.9CS-170-CVTRONIC		
A - Longitud	5570		
C - Distancia entre ejes	2950		
F - Despeje del terreno	440		
H - Ancho	2400		
M - Ancho de cabina	1010		
P - Altura	2590		
R - Radio de giro en las ruedas	4090		
S - Radio de giro en las horquillas	5020		

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



