
Telescópicos Media Capacidad Área de regulación: EE



TF33.9



MODELO	TF33.9-115EE
A - Longitud (mm)	4330
C - Distancia entre ejes (mm)	2740
F - Despeje del terreno (mm)	380
H - Ancho (mm)	2250
M - Ancho cabina (mm)	1010
P - Altura (mm)	2240
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	4740



MODELO	IF33.9-IIDEE
PRESTACIONES	
Masa total en vacío (kg)	7200
Máxima capacidad (kg)	3300
Altura de elevación (m)	8.6
Voladizo máximo (m)	5.7
Traslación lateral del brazo (mm)	_
Nivelación del chasis (%)	_
Secciones de los brazos	3
POWERTRAIN	
Motor	DEUTZ TCD 3.6
Cilindrada / cilindros (I)	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	85/115
Tecnología anti-contaminación	Tier 3
Ventiladores reversibles	•
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (I)	85
Depósito de AdBlue (I)	-
Transmisión hidrostática EPD	•
Joystick electrónico	•
Ejes	Axial
Frenos	Discos secos
HIDRAULICA	
Caudal / presión (I / min-bar)	125-210
Depósito del aceite hidráulico (I)	85
CABINA	
ASCS	Light
Cabina FOPS/ROPS	•
Cabina inclinable	_
CONFIGURACIÓN	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	_
Suspensiones hidroneumáticas EAS	_
Cuatro ruedas motrices	•
Tres tipos de dirección	•
Neumáticos estándar	400/70-24"
Estabilizadores de control hidráulico	_
Rotación de la torreta	_
PTO (rpm)	_
Enganche de 3 puntos (kg)	_

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

TF33.9-115EE

Tu concesionario Merlo

MODELO



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 4/11/2025 - 7:21

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.