


Стабилизированные погрузчики

Область регулирования:

EU

P40.14

MERLO



МОДЕЛЬ	P40.14	P40.14PLUS	P40.14CSTOP
A - Длина (мм)	5750	5750	5750
C - Колесная база (мм)	2810	2810	2810
F - очистка грунта (мм)	375	375	375
H - ширина (мм)	2240	2240	2240
M - Ширина кабины (мм)	1010	1010	1010
P - высота (мм)	2425	2425	2425
S - Радиус поворота у вил (мм)	5040	5040	5040

МОДЕЛЬ	P40.14	P40.14PLUS	P40.14CSTOP
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Порожний вес (кг)	9950	9950	10300
Максимальная грузоподъемность (кг)	4000	4000	4000
Высота подъема (м)	13.5	13.5	13.5
Максимальный вылет (м)	9.3	9.3	9.3
Боковое смещение стрелы (мм)	+/- 345	+/- 345	+/- 345
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Кол-во секций стрелы	3	3	3
МЕХАНИКА			
Двигатель	REHLKO 2504	PERKINS 904	PERKINS 904
Объем / кол-во цилиндров (л)	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Мощность (кВт/л.с.)	55.4/75.1	85.9/116.8	100/136
Система обработки выхлопных газов	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	●	●	●
Максимальная скорость движения (км/час)	33	40	40
Объем топливного бака (л)	140	140	140
Объем бака мочевины (л)	—	16	16
Гидростатическая трансмиссия EPD	●	●	●
Электронный джойстик	●	●	●
Мосты	Портальные	Портальные	Портальные
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая	Сухая дисковая
ГИДРАВЛИКА			
Производительность-давление (л/мин - бар)	108-250	108-250	139-250
Объем бака гидросистемы (л)	100	100	100
КАБИНА			
ASCS	Свет	Peřny	Peřny
Кабина FOPS/ROPS	●	●	●
Наклоняемая кабина	—	—	—
СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Гидропневмоподвеска кабины	—	—	●
Гидропневмоподвеска шасси	—	—	—
Полный привод	●	●	●
Три способа рулевого управления	●	●	●
Стандартные колеса	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"
Аутригеры	В габарите	В габарите	В габарите
Вращение кабины	—	—	—
ВОМ (гpm)	—	—	—
Трехточечная навеска (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/03/2026 - 15:15

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.