Cingo Transporter
Regulierungsbereich: EU
M8.3TD-EVO



MODELLE	M8.3TDEVO
Höhe (mm)	1175
Gummikettenabmessung (mm)	180x72x36
Bodenfreiheit (mm)	100
Breite (mm)	800
Länge (mm)	1800

MODELLE	M8.3TDEVO
LEISTUNG	
Muldeninhalt (m³)	0,33
Gesamtleergewicht (kg)	510
Maximal, quer überwindbares Gefälle (%)	20
Maximal, längs überwindbares Gefälle (%)	35
Maximale Tragfähigkeit (kg)	800
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	4
Arbeitshydraulikpumpe	8+2,5
Förderleistung Arbeitshydraulik (l/min)	27+8
BEDIENSTAND	
Gefedertes Bedienertrittbrett	●
Hebelsteuerungen	●
Motoranzeige	●
Haltegriff	●
MOTOR	
Elektrostarter	●
Batterie (nur Elektroversion)	–
Wechselrichter (nur Elektroversion)	–
Kraftstoff	Diesel
Hubraum/Zylinder (cc/n°)	600/2
Motor	Kubota Z602
Motorleistung (PS/kW)	17/12,5
Antriebsart	Hydrostatisch
Raupenstützrollen	4
Getriebemotoren	●
Hydrostatische Pumpe	●
Tankinhalt (l)	14
Hydrauliktankinhalt (l)	19
Abgasnachbehandlung	Stage V
Kühlsystem	Flussig
OPTIONEN	
Multifunktionsgerät mit Schnellwechsler	–
Starthilfekabel	●
Ölkühler	●
Leckölleitung	○
Dreipunktaufnahme	–
Schnellkupplung der Arme	–
Stabilisatorfuß	○

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 10:7

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.