


# Погрузчики средней производительности и

**MERLO**

Область регулирования:

**EU**

**TF42.7**



МОДЕЛЬ	TF42.7-116	TF42.7-136	TF42.7CS-136	TF42.7CS-145-CVT
A - Длина (мм)	4730	4730	4730	4730
C - Колесная база (мм)	2810	2810	2810	2810
F - очистка грунта (мм)	460	460	460	460
H - ширина (мм)	2310	2310	2310	2310
M - Ширина кабины (мм)	1010	1010	1010	1010
P - высота (мм)	2530	2530	2530	2530
S - Радиус поворота у вил (мм)	4800	4800	4800	4800

МОДЕЛЬ	TF42.7-116	TF42.7-136	TF42.7CS-136	TF42.7CS-145-CVT
<b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Порожний вес (кг)	7800	7800	8000	8000
Максимальная грузоподъемность (кг)	4200	4200	4200	4200
Высота подъема (м)	7	7	7	7
Максимальный вылет (м)	3.8	3.8	3.8	3.8
Боковое смещение стрелы (мм)	—	—	—	—
Поперечное выравнивание шасси (%)	—	—	—	—
Кол-во секций стрелы	2	2	2	2
<b>МЕХАНИКА</b>				
Двигатель	PERKINS 904	PERKINS 904	PERKINS 904	DEUTZ TCD3.6
Объем / кол-во цилиндров (л)	3.6/4	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Мощность (кВт/л.с.)	85.9/116.8	85.9/116.8	105/136	105/143
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	●	●	●	●
Максимальная скорость движения (км/час)	40	40	40	40
Объем топливного бака (л)	140	140	140	140
Объем бака мочевины (л)	16	16	16	18
Гидростатическая трансмиссия EPD	●	●	●	CVTronic
Электронный джойстик	●	●	●	●
Мосты	Портальные	Портальные	Портальные	Портальные
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая	Сухая дисковая	Сухая дисковая
<b>ГИДРАВЛИКА</b>				
Производительность-давление (л/мин - бар)	151-250	139-250	139-250	150-250
Объем бака гидросистемы (л)	100	100	100	100
<b>КАБИНА</b>				
ASCS	Свет	Свет	Свет	Свет
Кабина FOPS/ROPS	●	●	●	●
Наклоняемая кабина	—	—	—	—
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>				
Гидропневмоподвеска кабины	—	—	●	●
Гидропневмоподвеска шасси	—	—	—	—
Полный привод	●	●	●	●
Три способа рулевого управления	●	●	●	●
Стандартные колеса	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Аутригеры	—	—	—	—
Вращение кабины	—	—	—	—
VOM (грм)	—	—	—	—
Трехточечная навеска (kg)	—	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/02/2026 - B:45

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.