
Погрузчики средней производительност и Область регулирования: EU TF42.7







модель	TF42.7-116	TF42.7-136	TF42.7CS- 116	TF42.7CS- 136	TF42.7CS-145-CVT
А - Длина (мм)	4730	4730	4730	4730	4730
С - Колесная база (мм)	2810	2810	2810	2810	2810
F - очистка грунта (мм)	460	460	460	460	460
Н - ширина (мм)	2310	2310	2310	2310	2310
М - Ширина кабины (мм)	1010	1010	1010	1010	1010
Р - высота (мм)	2530	2530	2530	2530	2530
S - Радиус поворота у вил (мм)	4800	4800	4800	4800	4800

модель	TF42.7-116	TF42.7-136	TF42.7CS-116	TF42.7CS- 136	TF42.7CS-145-CVT
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Порожний вес (кг)	7800	7800	8000	8000	8000
Максимальная грузоподъемность (кг)	4200	4200	4200	4200	4200
Высота подъема (м)	7	7	7	7	7
Максимальный вылет (м)	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Боковое смещение стрелы (мм)	_	_	_	_	_
Поперечное выравнивание шасси (%)	_	_	_	_	_
Кол-во секций стрелы	2	2	2	2	2
МЕХАНИКА					
Двигатель	PERKINS 904	PERKINS 904	PERKINS 904	PERKINS 904	DEUTZ TCD3.6
Объем / кол-во цилиндров (I)	3.6/4	3.6/4	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Мощность (кВт/л.с.)	85.9/116.8	85.9/116.8	85.9/116.8	105/136	105/143
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DOC + DPF				
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	•	•	•	•	•
Максимальная скорость движения (км/час)	40	40	40	40	40
Объем топливного бака (л)	140	140	140	140	140
Объем бака мочевины (л)	16	16	16	16	18
Гидростатическая трансмиссия EPD	•	•	•	•	CVTronic
Электронный джойстик	•	•	•	•	•
Мосты	Портальные	Портальные	Портальные	Портальные	Портальные
Тормозная система	Сухая дисковая				
ГИДРАВЛИКА					
Производительность-давление (л/мин - бар)	151-250	139-250	151-250	139-250	150-250
Объем бака гидросистемы (л)	100	100	100	100	100
КАБИНА					
ASCS	Свет	Свет	Свет	Свет	Свет
Kaбинa FOPS/ROPS	•	•	•	•	•
Наклоняемая кабина	_	_	_	_	_
СПЕЦИФИКАЦИЯ					
Гидропневмоподвеска кабины	_	_	•	•	•
Гидропневмоподвеска шасси	_	_	_	_	_
Полный привод	•	•	•	•	•
Три способа рулевого управления	•	•	•	•	•
Стандартные колеса	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Аутригеры	_	_	_	_	_
Вращение кабины	_	_	_	_	_
BOM (rpm)	_	_	_	_	_
Трехточечная навеска (kg)	_	_	_	_	_

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 4/11/2025 - 12:56

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.А. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.

МОДЕЛЬ TF42.7-116 TF42.7-136 TF42.7CS-116 TF42.7CS-145-CVT

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 4/11/2025 - 12:56

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Мегю S.р.А. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.