



**MERLO**

EU

A bright green Manitou telehandler is shown from a side profile. It features large, black, treaded tires and a lifting arm with two black forks. The body is primarily green with black accents and the 'Manitou' logo visible on the side. The machine is set against a plain white background.

Das Diagramm zeigt die zulässige Auflast in Abhängigkeit von der Höhe und der Ausladung. Die Y-Achse (Höhe) reicht von 0 bis 14 m, die X-Achse (Ausladung) von 10 bis 0 m. Die Kurven für die Auflast sind wie folgt beschriftet: 1500 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg, 6500 kg. Die Winkel sind 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°. Ein Kran ist rechts unten dargestellt.

| МОДЕЛЬ                                       | P65.14NM                  |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                |                           |
| Порожний вес (кг)                            | 15800                     |
| Максимальная грузоподъемность (кг)           | 6500                      |
| Высота подъема (м)                           | 13.5                      |
| Максимальный вылет (м)                       | 9.2                       |
| Боковое смещение стрелы (мм)                 | +/- 375                   |
| Поперечное выравнивание шасси (%)            | +/-8                      |
| Кол-во секций стрелы                         | 3                         |
| <b>МЕХАНИКА</b>                              |                           |
| Двигатель                                    | FPT NEF45                 |
| Объем / кол-во цилиндров (л)                 | 4.5/4                     |
| Мощность (кВт/л.с.)                          | 125/170                   |
| Система обработки выхлопных газов            | Stage V - SCR + DOC + DPF |
| Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов | —                         |
| Максимальная скорость движения (км/час)      | 40                        |
| Объем топливного бака (л)                    | 150                       |
| Объем бака мочевины (л)                      | 43                        |
| Гидростатическая трансмиссия EPD             | CVTronic                  |
| Электронный джойстик                         | ●                         |
| Мосты                                        | Соосные                   |
| Тормозная система                            | В масляной ванне          |
| <b>ГИДРАВЛИКА</b>                            |                           |
| Производительность-давление (л/мин - бар)    | 158-230                   |
| Объем бака гидросистемы (л)                  | 149                       |
| <b>КАБИНА</b>                                |                           |
| ASCS                                         | Pełny                     |
| Кабина FOPS/ROPS                             | ●                         |
| Наклоняемая кабина                           | —                         |
| <b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>                          |                           |
| Гидропневмоподвеска кабины                   | —                         |
| Гидропневмоподвеска шасси                    | —                         |
| Полный привод                                | ●                         |
| Три способа рулевого управления              | ●                         |
| Стандартные колеса                           | 17.5-25"                  |
| Аутригеры                                    | —                         |
| Вращение кабины                              | —                         |
| ВОМ (гртм)                                   | —                         |
| Трехточечная навеска (kg)                    | —                         |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/02/2026 - 8:49

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.