
Погрузчики высокой производительност и Область регулирования: EU P72.10





модель	P72.10PLUS
А - Длина (мм)	5480
С - Колесная база (мм)	2920
F - очистка грунта (мм)	450
Н - ширина (мм)	2310
M - Ширина кабины (мм)	1010
Р - высота (мм)	2500
S - Радиус поворота у вил (мм)	4990



модель	P72.10PLUS
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Порожний вес (кг)	11300
Максимальная грузоподъемность (кг)	7200
Высота подъема (м)	9.55
Максимальный вылет (м)	5.2
Боковое смещение стрелы (мм)	+/- 250
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/- 8
Кол-во секций стрелы	2
МЕХАНИКА	
Двигатель	PERKINS 904
Объем / кол-во цилиндров (I)	3.6/4
Мощность (кВт/л.с.)	85.9/116.8
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	•
Максимальная скорость движения (км/час)	40
Объем топливного бака (л)	140
Объем бака мочевины (л)	16
Гидростатическая трансмиссия EPD	•
Электронный джойстик	•
Мосты	Портальные
Тормозная система	Сухая дисковая
ГИДРАВЛИКА	
Производительность-давление (л/мин - бар)	108-250
Объем бака гидросистемы (л)	100
КАБИНА	
ASCS	Pełny
Кабина FOPS/ROPS	•
Наклоняемая кабина	_
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Гидропневмоподвеска кабины	_
Гидропневмоподвеска шасси	_
Полный привод	•
Три способа рулевого управления	•
Стандартные колеса	400/70-24"
Аутригеры	_
Вращение кабины	-
BOM (rpm)	_
Трехточечная навеска (kg)	_

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 10:49

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.А. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.