

Погрузчики среднего производительности

Turbofarmer 35.7





PERFORMANCE AND FEATURES

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порожний вес (кг)
Максимальная грузоподъемность (кг)
Высота подъема (м)
Максимальный вылет (м)
Высота подъема при максимальном грузе (м)
Вылет с максимальным грузом (м)
Грузоподъемность на максимальной высоте (кг)
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг)
Боковое смещение стрелы (мм)
Поперечное выравнивание шасси (%)
Кол-во секций стрелы

МЕХАНИКА

Двигатель
Объем / кол-во цилиндров
Мощность (кВт/л.с.)
Система обработки выхлопных газов
Ревверсивный вентилятор охлаждения радиаторов
Максимальная скорость движения (км/час)
Объем топливного бака (л)
Объем бака мочевины (л)
Гидростатическая трансмиссия
Система EPD
Joystick autoaccelerante
Мосты
Бортовые редукторы
Тормозная система
Стояночный тормоз нормально замкнутого типа

ГИДРАВЛИКА

Насос рабочей гидравлики
Производительность-давление (л/мин - бар)
Объем бака гидросистемы (л)
Гидромурфты на оконечности стрелы
Гидромурфты задние

КАБИНА

Облицовка кабины
ASCS
Кабина FOPS (2-го Уровня)
Кабина ROPS
Органы управления
Наклоняемая кабина
Инвертор направления движения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Гидропневмоподвеска кабины
Гидропневмоподвеска стрелы
Гидропневмоподвеска шасси
Рабочее освещение на кабине
Солнцезащитная шторка
Гидрозамок крепления навесного оборудования
Подготовка для работы с платформой для людей
Палетные вилы
Контроль пошагового хода
Полный привод
Управление поворотом 4-х колес
Три способа рулевого управления
Стандартные колеса
Опциональные колеса
Аутригеры
Вращение кабины
Европейская сертификация как трактор
Сертификация пневматической системы торможения прицепов (тонн)
Сертификация гидравлической системы торможения прицепов (тонн)
BOM

TF35.7CS-140

6950
3500
6.6
3.5
6.5
1.3
3500
1350
-
-
2

Deutz TCD3.6
3600/4
100/136
Stage V - SCR + DPF + DOC
YES
40
85
12
YES - 2V
PLUS
STD
Соосные
Планетарные
Сухая дисковая
YES

LS+FS
125-210
85
●
○

ECO
Light
●
●
Электронный джойстик
—
Dual reverse

●
○
—
●
○
●
OPT
YES
YES
YES
●
●
400/70 - 24
—
—
○
○
○

TF35.7-140

6800
3500
6.6
3.5
6.5
1.3
3500
1350
-
-
2

Deutz TCD3.6
3600/4
100/136
Stage V - SCR + DPF + DOC
YES
40
85
12
YES - 2V
PLUS
STD
Соосные
Планетарные
Сухая дисковая
YES

LS+FS
125-210
85
●
○

ECO
Light
●
●
Электронный джойстик
—
Dual reverse

—
○
—
●
○
●
OPT
YES
YES
YES
●
●
400/70 - 24
—
—
○
○
○




— not available
● standard
○ optional

РАЗМЕРЫ



	TF35.7CS-140	TF35.7-140	
A - Длина	4310	4310	
C - колёсная база	2740	2740	
F - очистка грунта	380	380	
H - ширина	2250	2250	
M - ширина кабины	1010	1010	
P - высота	2300	2240	
R - Радиус поворота колес	4095	4095	
S - Радиус поворота у вил	4740	4740	

Your Merlo dealer



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



