

Cingo Transporter

Obszar podlegający
regulacji: EU
M700TD

MERLO



MODEL	M700TD
Wysokość	1230
Wymiary gumowej gąsienicy	180x72x36
Prześwit pionowy	100
Szerokość (mm)	750
Długość (mm)	1640

MODEL	M700TD
STANOWISKO OPERATORA	
Amortyzowana platforma operatora	●
Dźwignie sterujące	●
Wyświetlacz stanu silnika	—
Uchwyt podtrzymujący operatora	●
SILNIK	
Uruchamianie elektryczne	●
Akumulator (tylko wersja elektryczna)	—
Falownik (tylko wersja elektryczna)	—
Paliwo	Gaz
Pojemność skokowa /Cylindry (l)	390
Silnik	Honda GX390
Moc silnika (CV/kW)	11,8/8,7
Typ przekładni	Hydraulika
Rolki nośne gąsienic	4
Motoreduktory	●
Pompa hydrostatyczna	—
Zbiornik paliwa (l)	6,1
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	15
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	Stage V
System chłodzenia	Powietrze
OPCJE	
Urządzenie wielofunkcyjne z szybkołączką	—
Przewód do rozruchu awaryjnego	—
Chłodnica oleju	●
Przewód odprowadzania	○
Zaczep 3-punktowy TUZ	—
Szybki zaczep ramion	—
Stopka stabilizująca	○
WYDAJNOŚĆ	
Pojemność Wywrotki (m3)	0,33
Masa całkowita na pusto (kg)	480
Maksymalne nachylenie poprzeczne (%)	20
Maksymalne nachylenie wzdłużne (%)	35
Maksymalny udźwig (kg)	700
Maksymalna prędkość (km/h)	4
Pompa do narzędzi	6
Wydajność pompy do narzędzi (l/min)	20

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 7:20

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.