

# Ciągnik Teleskopowy

Multifarmer 44.7





## PERFORMANCE AND FEATURES

## MF44.7CS-170-CVTRONIC

### Performance

Masa całkowita na pusto (kg)	9150
Maksymalny udźwig (kg)	4400
Wysokość podnoszenia (m)	6.8
Maksymalny zasięg (m)	3.6
Wysokość podnoszenia przy maksymalnym udźwigu (m)	6.8
Zasięg przy maksymalnym udźwigu (m)	1.7
Udźwig przy maksymalnej wysokości podnoszenia (kg)	4400
Udźwig przy maksymalnym zasięgu (kg)	1900
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	-
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-8
Sekcje ramię	2

### Powertrain

Silnik	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry	4500/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170
Anti-pollution technology	Stage V - SCR + DPF + DOC
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	○
Maksymalna prędkość (km/h)	40
Zbiornik paliwa (l)	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	18
Przekładnia hydrostatyczna	CVTronic
EPD	PLUS
Joystick autoaccelerante	STD
Osie	Osiowy
Skrzynie biegów	Planetary
Hamulce	Suche tarcze

### Hydrauliczny

Pompa hydrauliczna	LS+FS
Delivery / pressure (l / min-bar)	150 - 210
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100
Dwie sekcje hydrauliczne na końcu wysięgnika	●
Tylnie wyjście hydrauliczne "T" sterowanie ręczne, do wyspowywania ładunku - nie polecane rolnikom	

### Kabina

Kabina	PREMIUM
ASCS	Pełny
Kabina - FOPS II	●
Kabina - ROPS	●
Sterownica	Joystick elektroproporcjonalny
Kabina przechylana - niezależnie	
Odwrócenie	Pod kierownicą + joystick

### Konfiguracja

Amortyzacja kabiny CS	●
Niezależna amortyzacja wysięgnika teleskopowego B.S.S.	○
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	-
Reflektory robocze na kabinie	●
Zasłonka przeciwsłoneczna	●
Tac-lock	●
Przygotowanie do platformy	○
Para wideł uchylnych	●
Pedał dojazdowy funkcji "Inching"	●
Napęd na cztery koła	●
Cztery koła skrętne	●
Trzy tryby skrętu	●
Opony standardowe	
Opony OPT	
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	
Obrót wieżyczki	
Homologacja europejska na ciągnik rolniczy	●
Hamulcowy pneumatyczny (ton)	○
Hamulce hydrauliczne (ton)	○
PTO	
Zaczep 3 - punktowy TUZ	



— not available  
● standard  
○ optional

## Wymiary



	<b>MF44.7CS-170-CVTRONIC</b>		
A - Długość	5370		
C - Rozstaw osi	2950		
F - Czystość gruntu	440		
H - Szerokość	2400		
M - Szerokość kabiny	1010		
P - Wysokość	2590		
R - Promień skrętu kół	4090		
S - Promień skrętu przy widłach	4860		

**Your Merlo dealer**

**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



