Tracteurs




Télescopique Domaine de réglementation:

EU

MF44.7



MODÈLE	MF44.7CS-170-CVT
A - Longueur (mm)	5370
C - Empattement (mm)	2950
F - Gare du sol (mm)	440
H - Largeur (mm)	2400
M - Largeur cabine (mm)	1010
P - Hauteur (mm)	2590
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	4860



MODELL	WII 44.763-176-6V1
PERFORMANCE	
Masse totale à vide (kg)	9080
Capacité maximale (kg)	4400
Hauteur de levage (m)	6.8
Envergure maximale (m)	3.8
Déport latéral de la flèche (mm)	-
Mise à niveau du châssis (%)	+/-8
Sections de bras	2
POWERTRAIN	
Moteur	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres (I)	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	0
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (I)	140
Réservoir de AdBlue (I)	18
Transmission hydrostatique EPD	CVTronic
Joystick électronique	•
Essieux	Axial
Freins	Disques secs
HYDRAULIQUE	
Débit / pression (I / min-bar)	150-210
Réservoir d'huile hydraulique (I)	100
CABINE	
ASCS	Complet
Cabine FOPS/ROPS	•
Cabine inclinable	_
CONFIGURATION	
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	•
Suspensions hydropneumatiques EAS	_
Quatre roues motrices	•
Trois types de braquage	•
Pneus standard	500/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	-
Rotation de la tourelle	_
PTO (rpm)	540/1000
Fixation à 3 points (kg)	CAT III -7000 Kg

■ NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

MF44.7CS-170-CVT

Votre concessionnaire Merlo

MODÈLE



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 9:42

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.