

## BACKUPCAM-2 Cadillac/Chevrolet/GMC 2012-up

### Introduction

The BACKUPCAM-2 is designed to retain factory back up cameras to be viewed through the aftermarket radio.

**Note:** For use in 44-way connector vehicles that have OEM installed backup camera.

### APPLICATIONS

#### CADILLAC

Escalade (with NAV)	2012-up
---------------------	---------

#### CHEVROLET

Avalanche (with NAV)	2012-up
----------------------	---------

Camaro (with screen)	2013-up
----------------------	---------

Cheyenne (with NAV)	2012-up
---------------------	---------

Equinox (with screen)	2012-up
-----------------------	---------

Silverado (with NAV)	2012-up
----------------------	---------

Suburban (with NAV)	2012-up
---------------------	---------

Tahoe (with NAV)	2012-up
------------------	---------

#### GMC

Sierra (with NAV)	2012-up
-------------------	---------

Yukon (with NAV)	2012-up
------------------	---------

### INTERFACE COMPONENTS

- 16-pin GMLAN29 backup camera harness.

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### From the 16-pin harness

- Connect the **Yellow** RCA to the backup camera input of the aftermarket radio.
- Connect the **Blue/Pink** wire to the vehicle speed sense wire of the aftermarket radio.



## BACKUPCAM-2 Cadillac/Chevrolet/GMC 2012 y más

### Introducción

El BACKUPCAM-2 está diseñado para retener las cámaras de reversa de fábrica, para que se vean a través del radio de mercado secundario.

**Nota:** Para utilizarse con vehículos con conectores de 44 vías que tengan cámara de reversa OEM instalada.

### APLICACIONES

#### CADILLAC

Escalade (con NAV)	2012 y más
--------------------	------------

#### CHEVROLET

Avalanche (con NAV)	2012 y más
---------------------	------------

Camaro (con pantalla)	2013 y más
-----------------------	------------

Cheyenne (con NAV)	2012 y más
--------------------	------------

Equinox (con pantalla)	2012 y más
------------------------	------------

Silverado (con NAV)	2012 y más
---------------------	------------

Suburban (con NAV)	2012 y más
--------------------	------------

Tahoe (con NAV)	2012 y más
-----------------	------------

#### GMC

Sierra (con NAV)	2012 y más
------------------	------------

Yukon (con NAV)	2012-up
-----------------	---------

### COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés de cámara de reversa GMLAN29 de 16 pins.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### Desde el arnés de 16-pins

- Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa del radio de mercado secundario.
- Conecte el cable **azul/rosa** al cable de detección de velocidad del vehículo del radio de mercado secundario.



1-800-221-0932



metraonline.com



1-800-221-0932



metraonline.com