



Aguas Purificadas

**Silvestre**

MÁS SANA, RICA Y NATURAL



**DISPENSADORES  
DE COMPRESOR**

# Dispensador de Agua

## Mod. LB-105 L

Dispensador de pedestal de gama alta con diseño sintético, elegante y que se caracteriza por tener el botellón oculto en la parte inferior, funcionando con una bomba de extracción de agua. De esta manera, evitamos tener que levantar el botellón al momento de utilizarlo.

Nuestros dispensadores de gama alta cuentan con un sistema de enfriamiento con compresor, similar al que utilizan los refrigeradores, permitiéndonos así un mejor rendimiento en el momento de enfriar el agua.(T° máxima recomendada: 38°C)

El calefactor tiene un funcionamiento similar al de un hervidor, pero mantiene la temperatura entre 85° y 90° C

RANGO DE VOLTAJE/FRECUENCIA	220-240v/ 110-127v 50/60hz
POTENCIA CALOR	550W
POTENCIA FRIO	90W
CAPACIDAD DE CALEFACTOR	0.6 lt 85-90°C
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	1 lt 10-15°C
DIMENSIONES	39x36x105cm
PESO	17 kg
CAPACIDAD BIDÓN	10 a 20lt.



# Dispensador de Agua

## Mod. TB-178

Dispensador de sobremesa de gama alta con diseño sobrio y moderno.

Cuenta con un sistema de enfriamiento con compresor, similar al que utilizan los refrigeradores, permitiéndonos así un mejor rendimiento en el momento de enfriar el agua. (T° máxima recomendada: 38°C)

El calefactor tiene un funcionamiento similar al de un hervidor, pero mantiene la temperatura entre 85° y 90° C .

RANGO DE VOLTAJE/FRECUENCIA	220-240v/ 110-127v 50/60hz
POTENCIA CALOR	550W
POTENCIA FRIO	90W
CAPACIDAD DE CALEFACTOR	0.6 lt 85-90°C
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	1 lt 10-15°C
DIMENSIONES	36x33x52cm
PESO	12 kg
CAPACIDAD BIDÓN	10 a 20lt.



# Dispensador de Agua Mod. LB-178 Pedestal

Dispensador pedestal de gama alta con diseño sobrio y moderno.

Cuenta con un sistema de enfriamiento con compresor, similar al que utilizan los refrigeradores, permitiéndonos así un mejor rendimiento en el momento de enfriar el agua. (T° máxima recomendada: 38°C)

El calefactor tiene un funcionamiento similar al de un hervidor, pero mantiene la temperatura entre 85° y 90° C .

RANGO DE VOLTAJE/FRECUENCIA	220-240v/ 110-127v 50/60hz
POTENCIA CALOR	550W
POTENCIA FRIO	90W
CAPACIDAD DE CALEFACTOR	0.6 lt 85-90°C
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	1 lt 10-15°C
DIMENSIONES	34x33x98cm
PESO	15 kg
CAPACIDAD BIDÓN	10 a 20lt.



# Dispensador de Agua

## Mod. LB-178 Frigobar

Dispensador de pedestal de gama alta con frigobar incluido. Este equipo, contiene en su parte inferior un refrigerador pequeño que puede almacenar alimentos u otros que necesiten mantención en frío.

Nuestros dispensadores de gama alta cuentan con un sistema de enfriamiento con compresor, similar al que utilizan los refrigeradores, permitiéndonos así un mejor rendimiento en el momento de enfriar el agua. (T° máxima recomendada: 38°C)

El calefactor tiene un funcionamiento similar al de un hervidor, pero mantiene la temperatura entre 85° y 90° C.

RANGO DE VOLTAJE/FRECUENCIA	220-240v/ 110-127v 50/60hz
POTENCIA CALOR	550W
POTENCIA FRIO	90W
CAPACIDAD DE CALEFACTOR	0.6 lt 85-90°C
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	1 lt 10-15°C
DIMENSIONES	34x33x98cm
PESO	8,5 kg
CAPACIDAD BIDÓN	10 a 20lt.



# Dispensador de Agua

## Mod. LB-16 L/E White

Dispensador de pedestal de gama alta con diseño sobrio y sintético.

Nuestros dispensadores de gama alta cuentan con un sistema de enfriamiento con compresor, similar al que utilizan los refrigeradores, permitiéndonos así un mejor rendimiento en el momento de enfriar el agua. (T° máxima recomendada: 38°C)

El calefactor tiene un funcionamiento similar al de un hervidor, pero mantiene la temperatura entre 85° y 90° C .

RANGO DE VOLTAJE/FRECUENCIA	220-240v/ 110-127v 50/60hz
POTENCIA CALOR	550W
POTENCIA FRIO	90W
CAPACIDAD DE CALEFACTOR	0.6 lt 85-90°C
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	1 lt 10-15°C
DIMENSIONES	34x33x98cm
PESO	15 kg
CAPACIDAD BIDÓN	10 a 20lt.



# Dispensador de Agua

## Mod. LB-16 L/E Silver

Dispensador de pedestal de gama alta con diseño sobrio y sintético.

Nuestros dispensadores de gama alta cuentan con un sistema de enfriamiento con compresor, similar al que utilizan los refrigeradores, permitiéndonos así un mejor rendimiento en el momento de enfriar el agua. (T° máxima recomendada: 38°C)

El calefactor tiene un funcionamiento similar al de un hervidor, pero mantiene la temperatura entre 85° y 90° C .

RANGO DE VOLTAJE/FRECUENCIA	220-240v/ 110-127v 50/60hz
POTENCIA CALOR	550W
POTENCIA FRIO	90W
CAPACIDAD DE CALEFACTOR	0.6 lt 85-90°C
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	1 lt 10-15°C
DIMENSIONES	34x33x98cm
PESO	15 kg
CAPACIDAD BIDÓN	10 a 20lt.



# Dispensador de Agua

## Mod. LB07C

Dispensador pedestal de diseño simple y sintético.

Cuenta con un sistema de enfriamiento con compresor, similar al que utilizan los refrigeradores, permitiéndonos así un mejor rendimiento en el momento de enfriar el agua. (T° máxima recomendada: 38°C)

El calefactor tiene un funcionamiento similar al de un hervidor, pero mantiene la temperatura entre 85° y 90° C .

RANGO DE VOLTAJE/FRECUENCIA	220-240v/ 110-127v 50/60hz
POTENCIA CALOR	550W
POTENCIA FRIO	90W
CAPACIDAD DE CALEFACTOR	0.6 lt 85-90°C
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	1 lt 10-15°C
DIMENSIONES	29x32x87cm
PESO	10 kg
CAPACIDAD BIDÓN	10 a 20lt.
COLOR	Plateado c/Negro





Aguas Purificadas  
**Silvestre**  
MÁS SANA, RICA Y NATURAL

**SOLICITA TU PEDIDO  
NUESTRO WHATSAPP +569 91614695  
O A NUESTRO CORREO  
aguaspurificadassilvestre@gmail.com**