



Kompakt och robust kortläsare utformad för att passa in på små utrymmen, exempelvis en dörrkarm. Kortläsaren är avsedd för utanpåliggande montage. Tillverkad i stryktålig plast gör kortläsaren lämplig vid utsatta miljöer.

Kortläsaren läser beröringsfria kort av typen MIFARE Desfire och kan indikera till exempel öppen eller spärrad dörr med hjälp av lysdioder och summer. SO-3317-F har även möjlighet att autentisera korten och göra sektorläsning.

Övervakad och krypterad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

Tekniska data

Spänningsmatning:	12 VDC
Egen effektförbrukning:	40 mA
Avläsningsteknik:	Mifare® 13,56 MHz. ISO 14443A. Desfire EV1, EV2 och EV3. Mifare Plus LV1 och LV3. Mifare Classic. ISO 15693.
Lysdioder för indikering:	3 st
Summer:	Ja
Kapsling:	Hårdplast ABS, ingjuten elektronik.
Placering:	Inom-/utomhus, IP67
Temperaturområde:	-30° till +70° C
Anslutning:	Fast anslutningskabel, 4 meter
Mått:	Bredd 19 mm, Höjd 88,5 mm, Djup 16,7 mm.
Artikelnummer:	SO-3317-F

ANGENO

BUSINESS SOLUTIONS AB

Angeno Business Solutions AB
Girovägen 13
175 62 Järfälla
08-760 93 90
www.angeno.se