



GD-M-4190

(GB)

For 20 - 30 drums with external Ø 270/310 mm
Consisting of:
- Pneumatic pump for grease compression ratio 58:1 L= 470 mm
- Cover Ø 320mm
- Follower plate Ø 310 mm
- Control valve with flexible hose L= 400 mm 4-jaw coupler
- Hose L= 4 mt Ø 1/4" MF

(I)

Per fusti da 20 a 30 kg con Ø esterno 270/310 mm
Composto da:
- Pompa pneumatica per grasso rapporto compressione 58:1 lunghezza 470 mm
- Coperchio Ø 320 mm
- Membrana Ø 310 mm
- Pistola per grasso con tubo flessibile L= 400 mm testina 4 griffe
- Tubo per grasso L= 4 mt Ø 1/4" MF
2356 Impugnatura

(F)

Pour fûts de 20 - 30 Kg. avec Ø 270/310 mm
Livré avec:
- Pompe pneumatique avec compression de 58:1 L= 470 mm
- Couverture Ø 320mm
- Membrane Ø 310 mm
- Pistolet avec soupape L= 400 mm et entonnoir avec 4 griffes
- Tuyau L= 4 mt Ø 1/4" MF

(D)

Für 20 - 30 kg Trommel mit DN 270-310 mm
Geliefert mit:
- Druckluftbetriebspumpe 58:1 L= 940 mm
- Abdeckung Ø320 mm
- Membrane Ø310 mm
- Pistole mit 4 Griffe Ventil L= 400 mm
- Drehgelenke
- Schlauch L= 4 mt Ø 1/4" MF

(ES)

Para bidones de 20 - 30 kg. con diametro de 270 /310 mm
Equipado por:
- Bomba neumática 58:1 L= 940 mm
- Placa a cubrir Ø 320 mm
- Membrana Ø 310 mm
- Pistola con terminal de 4 enganches L= 400 mm
- Rótula
- Manguera L= 4 mt Ø 1/4" MF



GD-M-2272/8 - 2272/12 - 2272/16

(GB)

Portable grease dispenser with 8 kg. Complete with:
- Manual lever pump
- Cover - Follower plate - Flexible hose 1,5 meters - Grease shutoff valve - 4 jaw grease coupler

(I)

Ingrassatore manuale portatile economico con contenitore da 8 kg. Completo di:
- Pompa manuale - Coperchio - Membrana premigrasso - Tubo erogazione mt 1,5 - Rubinetto - Flessibile con testina a 4 griffe

(F)

Graisser avec réservoir de 8 kg. Livré avec:
- Pompage manuel
- Couverture
- Membrane
- Flexible de 1,5 mt
- Soupape de fermeture
- Entonnoir avec 4 griffes

(D)

Schmierer mit 8 kg Behälter. Geliefert mit:
- Handbetriebspumpe
- Abdeckung
- Membrane
- Schlauch 1,5 Mt. Lang
- Absperrhahn
- Ventil mit 4 Griffe

(ES)

Engrasador portátil con tanque de 8 kg. Equipado por:
- Bomba manual
- Placa a cubrir
- Membrana
- Manguera de 1,5 metros
- Válvula de cierre
- Cabezal con 4 enganches



GD-M-4194

(GB)

For 180 - 200 kg drums with external Ø 560/600 mm
Consisting of:
- Pneumatic pump for grease compression ratio 58:1 L= 940 mm
- Cover Ø 610 mm
- Follower plate Ø 590 mm
- Control valve with flexible hose L= 400 mm 4-jaw coupler
- Swivel joint
- Hose L= 6 mt Ø 1/4" MF
- 4-wheels trolley

(I)

Per fusti da 180 a 200 kg con Ø esterno 560/600 mm
Composto da:
- Pompa pneumatica per grasso rapporto compressione 58:1 lunghezza 940 mm
- Coperchio Ø 610 mm
- Membrana Ø 590 mm
- Pistola per grasso con tubo flessibile L= 400 mm testina 4 griffe
- Snodo diritto
- Tubo per grasso L= 6 mt Ø 1/4" MF
- Carrello 4 ruote

(F)

Pour fûts de 180 - 200 Kg. avec Ø 560/600 mm
Livré avec:
- Pompe pneumatique avec compression de 58:1 L= 940 mm
- üü Ø 610 mm
- Membrane Ø 590 mm
- Pistolet avec soupape L= 400 mm et entonnoir avec 4-griffe
- Tuyau L= 6 mt Ø 1/4" MF
- Chariot avec 4 roulettes

(D)

Für 180 - 200 kg Trommel mit DN 560/600 mm
Geliefert mit:
- Druckluftbetriebspumpe 58:1 L= 940 mm
- Abdeckung Ø 610 mm
- Membrane Ø 590 mm
- Pistole mit 4 Griffe Ventil L= 400 mm
- Drehgelenke
- Schlauch L= 6 mt Ø 1/4" MF
- 4 Räder Wagen

(ES)

Para bidones de 180 - 200 kg. con diametro de 560/600 mm
Equipado por:
- Bomba neumática 58:1 L= 940 mm
- Placa a cubrir Ø 610 mm
- Membrana Ø 590 mm
- Pistola con terminal de 4 enganches L= 400 mm
- Rótula
- Manguera L= 6 mt Ø 1/4" MF
- Carrito con 4 ruedas



GD-M-4184/86

(GB)

For 60 kg drums with external Ø 340/380 mm
Consisting of :
- Pneumatic pump for grease compression ratio 58:1 L= 730 mm
- Cover Ø 385 mm
- Follower plate Ø 370 mm
- Control valve with flexible hose L= 400 mm 4-jaw coupler
- Swivel joint
- Hose L= 6 mt Ø 1/4" MF
- 4-wheels trolley

(I)

Per fusti da 60 kg con Ø esterno 340/380 mm. Composto da:
- Pompa pneumatica per grasso rapporto compressione 58:1 lunghezza 730 mm
- Coperchio Ø 385 mm
- Membrana Ø 370 mm
- Pistola per grasso con tubo flessibile L= 400 mm testina 4 griffe
- Snodo diritto
- Tubo per grasso L= 6 mt Ø 1/4" MF
- Carrello a 4 ruote

(F)

Pour fûts de 60 Kg. avec Ø 340/380 mm
Livré avec:
- Pompe pneumatique avec compression de 58:1 L= 730 mm
- Couverture Ø 385 mm
- Membrane Ø 370 mm
- Pistolet avec soupape L= 400 mm et entonnoir avec 4-griffe
- Tuyau L= 6 mt Ø 1/4" MF
- Chariot avec 4 roulettes

(D)

Für 60 kg Trommel mit DN 340/380 mm
Geliefert mit :
- Druckluftbetriebspumpe 58:1 L= 730 mm
- Abdeckung Ø 385 mm
- Membrane Ø 370 mm
- Pistole mit 4 Griffe Ventil L= 400 mm
- Drehgelenke
- Schlauch L= 6 mt Ø 1/4" MF
- 4 Räder Wagen

(ES)

Para bidones de 60 kg. con diametro de 340/380 mm
Equipado por:
- Bomba neumática 58:1 L= 730 mm
- Placa a cubrir Ø 385 mm
- Membrana Ø 370 mm
- Pistola con terminal de 4 enganches L= 400 mm
- Rótula
- Manguera L= 6 mt Ø 1/4" MF
- Carrito con 4 ruedas



GD-M-4180

(GB)

For 20 - 30 kg drums with external Ø 270/310 mm
Consisting of :
- Pneumatic pump for grease compression ratio 58:1 L= 470 mm
- Cover Ø 320 mm
- Follower plate Ø 310 mm
- Control valve with flexible hose L= 400 mm 4-jaw coupler
- Swivel joint
- Hose L= 4 mt Ø 1/4" MF
- 2-wheels trolley

(I)

Per fusti da 20-30 kg con Ø esterno 270/310 mm. Composto da:
4248 Pompa pneumatica per grasso rapporto compressione 58:1 lunghezza 470 mm
2144 Coperchio Ø 320 mm
2234 Membrana Ø 310 mm
2176 Pistola per grasso con tubo flessibile L= 400 mm testina 4 griffe
2278 Snodo diritto
2684 Tubo per grasso L= 4 mt Ø 1/4" MF
2804 Carrello 2 ruote

(F)

Pour fûts de 20 - 30 Kg. avec Ø 270/310mm
Livré avec:
- Pompe pneumatique avec compression de 58:1 L= 470 mm
- Couverture Ø 320 mm
- Membrane Ø 310 mm
- Pistolet avec soupape L= 400 mm et entonnoir avec 4-griffe
- Tuyau L= 4mt Ø 1/4" MF
- Chariot avec 2 roulettes

(D)

Für 20 - 30 kg Trommel mit DN 270/310 mm
Geliefert mit :
- Druckluftbetriebspumpe 58:1 L= 470 mm
- Abdeckung Ø 320 mm
- Membrane Ø 310 mm
- Pistole mit 4 Griffe Ventil L= 400 mm
- Drehgelenke
- Schlauch L= 4 mt Ø 1/4" MF
- 2 Räder Wagen

(ES)

Para bidones de 20 - 30 kg. con diametro de 270/310 mm
Equipado por:
- Bomba neumática 58:1 L= 470 mm
- Placa a cubrir Ø 320 mm
- Membrana Ø 310 mm
- Pistola con terminal de 4 enganches L= 400 mm
- Rótula
- Manguera L= 4 mt Ø 1/4" MF
- Carrito con 2 ruedas



GD-M-4192

(GB)

For 12-20 kg drums with external Ø 270/310 mm
Consisting of :
- Pneumatic pump for grease compression ratio 58:1 L= 470 mm
- Cover Ø 320 mm
- Follower plate Ø 310 mm
- Control valve with flexible hose L= 400 mm 4-jaw coupler
- Swivel joint
- Hose L= 4 mt Ø 1/4" MF
- 2-wheels trolley

(I)

Per fusti da 12-20 kg con Ø esterno 270/310 mm. Composto da:
4248 Pompa pneumatica per grasso rapporto compressione 58:1 lunghezza 470 mm
2144 Coperchio Ø 320 mm
2234 Membrana Ø 310 mm
2176 Pistola per grasso con tubo flessibile L= 400 mm testina 4 griffe
2278 Snodo diritto
2684 Tubo per grasso L= 4 mt Ø 1/4" MF
2804 Carrello 2 ruote

(F)

Pour fûts de 12-20 Kg. avec Ø 270/310mm
Livré avec:
- Pompe pneumatique avec compression de 58:1 L= 470 mm
- Couverture Ø 320 mm
- Membrane Ø 310 mm
- Pistolet avec soupape L= 400 mm et entonnoir avec 4-griffe
- Tuyau L= 4mt Ø 1/4" MF
- Chariot avec 2 roulettes

(D)

Für 12-20 kg Trommel mit DN 270/310 mm
Geliefert mit :
- Druckluftbetriebspumpe 58:1 L= 470 mm
- Abdeckung Ø 320 mm
- Membrane Ø 310 mm
- Pistole mit 4 Griffe Ventil L= 400 mm
- Drehgelenke
- Schlauch L= 4 mt Ø 1/4" MF
- 2 Räder Wagen

(ES)

Para bidones de 12-20 kg. con diametro de 270/310 mm
Equipado por:
- Bomba neumática 58:1 L= 470 mm
- Placa a cubrir Ø 320 mm
- Membrana Ø 310 mm
- Pistola con terminal de 4 enganches L= 400 mm
- Rótula
- Manguera L= 4 mt Ø 1/4" MF
- Carrito con 2 ruedas



Grease distribution

Distribuzione grasso



GD-KIT-940



Pneumatic operated dispensing pump for grease, double effect. Available in 58:1 ratio



Pompa pneumatica a doppio effetto per distribuzione grasso. Disponibile nella versione 58:1



Pompes pneumatiques à double effet pour graisse. Disponibles en version 58:1



Druckluftbetriebene Pumpe für Fett. Übersetzung 58:1



Bombas neumáticas doble efecto para la distribución de grasa. Disponible en version 58:1



GD-KIT-2434



Pneumatic operated dispensing kit for grease, double effect pump in 58:1 ratio, hose reel 10 mt long and dispensing gun.



Pompa pneumatica a doppio effetto per distribuzione grasso ratio 58:1 con arrotolatore 10 mt e pistola di distribuzione



Pompes pneumatiques à double effet pour graisse rapport 58:1 avec enrouleur 10 mt et pistolet



Druckluftbetriebene Pumpe für Fett. Übersetzung 58:1 mit Aufroller 10 mt Lang und Pistole.



Bombas neumáticas doble efecto para la distribución de grasa conversion 58:1 con enrollador 10 mt y pistola

Code - Codice - Code - Kode - Codigo	GD-PP-4246	GD-PP-4248	GD-PP-4250	GD-PP-4252
Caratteristiche				
Compression ratio - Rapporto di compressione - Rapport de compression - Übersetzung - Compresión	58:1			
Delivery at free outlet - Portata ad uscita libera - Debit - Menge - Caudal	(NLGI1 - 6 bar) 900 gr/1'			
Air pressure - Pressione aria - Presión aire - Luft Druck - Presión aire	4-6 bar			
Suction hose diameter - Diametro pescante - Diametre aspiration - DN Absaugung - Diametro aspiración	30 mm			
Air inlet connection - Raccordo entrata aria - Raccord Entré aire - Druckluft Eingang - Entrada aire	F. 1/4" G / Bsp			
Grease outlet connection - Raccordo uscita grasso - Raccord Sortie graisse - Fett Ausgang - Salida grasa	M. 1/2" G / Bsp			
Grease inlet connection - Raccordo entrata grasso - Raccord Entré graisse - Fett Eingang - Entrada grasa	F. 1" G / Bps			
Applicazione				
Drums - Fusti - Fût - Trommel - Bariles	12-20 kg	20-30 kg	50-60 kg	180-200 kg
Suction hose lenght - Lunghezza pescante - Longueur tuyau de aspiration - Absaug-Schlauch Länge - Longitud aspir.	410 mm	470 mm	730 mm	940 m
Weight - Peso - Poids - Gewicht - Pesado	5 kg	5,5 kg	6,5 kg	7 kg



GD-DP-2174

(GB)

Grease control valve with 1/4" connection with flexible hose and 4 jaw Grease control coupler.

(I)

Pistola grasso attacco 1/4" Con tubo flessibilee testina a 4 griffe

(F)

Pistolet pour graisse avec flexible de 1/4" et 4 griffes

(D)

Fettpistole mit innengewinde flexibler 1/4" mit 4 Griffen.

(ES)

Pistola para grasa con flexible de 1/4" con 4 Enganches.



GD-DP-2176

(GB)

Grease control valve with 1/4" connection rigid tube and 4 jaw Grease control coupler.

(I)

Pistola grasso attacco 1/4" con tubo e testina a 4 griffe

(F)

Pistolet pour graisse de 1/4" avec 4 griffes

(D)

Fettpistole innengewinde 1/4" mit 4 Griffen.

(ES)

Pistola para grasa de 1/4" con 4 Enganches.



GD-DP-2194

(GB)

Grease control valve with digital display of the dispensed quantity of grease complete with rigid tube and 4 jaw grease control coupler.

(I)

Pistola grasso con controllo digitale di erogazione completa di tubo rigido e testina a 4 griffe

(F)

Pistolet pour graisse avec compteur et tuyau rigide de 1/4" avec 4 griffes.

(D)

Fettpostole mit Meßenrichtung und 4 Griffe Änderung.

(ES)

Pistola con contalitros digitale para grasa y salida con 4 enganches