


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ENVASES

CODIGO FORSAC	FO3639-3
----------------------	----------

CLIENTE	CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
PRODUCTO	Pacasmayo Fortimax 42.5Kg ZERO WASTE
TIPO DE SACO	Valvulado Fondo Pegado (CVP)
VOLUMEN	31,98 Litros

DIMENSIONES NOMINALES		
	Largo de saco (LS):	600 mm. +/- 10 mm
	Ancho de saco (AS):	490 mm. +/- 5 mm
	Ancho de tapa (At):	100 mm. +/- 5 mm
	Ancho de fondo (Af):	100 mm. +/- 5 mm
	Ancho de fuelle (FII):	No Aplica
	Tolerancias de acuerdo a ISO 8367-1	

ESTRUCTURA		PERFORACIONES
HOJA 1 (interior)	Papel extensible disgregable café 80 g/m ²	36pp
HOJA 2	Papel extensible disgregable café 90 g/m ²	36pp
HOJA 3	---	---
HOJA 4	---	---

VALVULA (VV)	
TIPO	INSERTA
COMPOSICION	Papel extensible disgregable café 90 g/m ²
PERFORACIONES BAJO VV	no

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS INSUMOS DEFINIDOS PARA ESTE ENVASE
PAPELES : Son 100% fibra virgen y cumplen con las regulaciones internacionales.
DISGREGABILIDAD : Papeles disgregables al ser sometidos a la acción mecánica y al agua de la betonera u hormigonera.
ADHESIVOS : Cumplen con las listas de exclusión y normativas internacionales.
TINTAS : Son atóxicas y cumplen con las listas de exclusión y normativas internacionales .



Jose Luis Valle M.
Aea Desarrollo