

باكى شيلد - ويزر شيلد ١١٧٤

الوصف

طلاء باستيك مطفاً (مط) ذو مظهر جذاب مصنع من راتنجيات الأكريليك المائي الخالص (100% أكريليك) لدهانات الواجهات بالمناطق الساحلية والصحراوية



المميزات

مقاوم للقلويات
قابل للغسيل
غير قابل للإصفرار
مقاوم للإتساخ
مقاوم للتجبر
انيسابي وسهل الإستخدام
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
تغطية فائقة



مجال الإستخدام

يستخدم لحماية الواجهات والأسطح الداخلية و الخارجية سواء كانت أسمنتية أو مصيصة أو خرسانية أو طوب للحصول على تشطيبات عالية الجودة من حيث المتانة واناقة المظهر



Pachi sheild - Weather Shield 1174

Description:

attractive matt finish based on pure acrylic (100 % Acrylic) for facades in coastal and desert areas.

Features :

Alkali resistant
Excellent washability
Non yellowing
Dirt pick up resistant
Chalking resistant
Excellent flow and leveling
U. V resistant
Excellent hiding ability

Recommended Use :

Recommended for interior and exterior application on bricks, plaster & concrete substrates or asbestos cement sheets.
To Achieve High quality durable and an attractive appearance.

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

جفاف سطحي ١ - ٢ ساعة
جفاف كامل ٤ - ٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 1/2 - 1 hr
Through dry 4-6 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبة حد اقصى بنسبة ١٥%



Dilution

Tap water up to 15

معدل الفرد

من ١٠ - ١٣ م٢ / لتر



Coverage

from 10- 13m2 / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	مط Matt	المظهر
Colors	أبيض WHITE	اللون
Solids by volume	41% ± 2	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	56% ± 2	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	1.38 ± 0.03	الكثافة النوعية
Viscosity	5 ± 125 K.U	اللزوجة

