

باكي شيلد - إكستريور ٨٨٠

الوصف

إكستريور ٨٨٠ طلاء بلاستيك مطفاً (مط) ذو مظهر جذاب مصنع من راتنجيات الأكريليك المائي الخالص (١٠٠٪ أكريليك) لدهانات الواجهات بالمناطق الساحلية والصحراوية



Description:

EXTERIOR 880 is an attractive matt finish based on pure acrylic (100 % Acrylic) for facades in coastal and desert areas.

المميزات



مقاوم للقلويات
قابل للغسيل
غير قابل للإصفرار
مقاوم للإتساخ
مقاوم للتجريح
انيسابي وسهل الاستخدام
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
تغطية فائقة

Features :

- Alkali resistant
- Excellent washability
- Non yellowing
- Dirt pick up resistant
- Chalking resistant
- Excellent flow and leveling
- U. V resistant
- Excellent hiding ability

مجال الاستخدام



إكستريور ٨٨٠ يستخدم لحماية الواجهات والأسطح الداخلية و الخارجية سواء كانت أسمنتية أو مصيص أو خرسانية أو طوب للحصول على تشطيبات عالية الجودة من حيث المتانة و اناقة المظهر

Recommended Use :

EXTERIOR 880 is recommended for interior and exterior application on bricks, plaster & concrete substrates or asbestos cement sheets.
To Achieve High quality durable and an attractive appearance.

أدوات الاستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	مط Matt	المظهر
Colors	أبيض WHITE	اللون
Solids by volume	41% ± 2	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	56% ± 2	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	1.38 ± 0.03	الكثافة النوعية
Viscosity	5 ± 125 K.U	اللزوجة

زمن الجفاف

جفاف سطحي ١ - ٢ ساعة
جفاف كامل ٤ - ٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 1/2 - 1 hr
Through dry 4-6 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبة حد أقصى بنسبة ١٥٪



Dilution

Tap water up to 15

معدل الفرد

من ١٠ - ١٣ م^٢/لتر



Coverage

from 10- 13m2 / Ltr

