

تكسوساند 6060

TEXOSAND 6060

الوصف

تكسوساند 6060 دهان زخرفي ذو حبيبات رملية خشنة وأساس اكريليك كوبوليمر جاهز للإستعمال الخارجي يعطي حبة ذات خشونة متوسطة



Description:

TEXOSAND 6060 is a decorative medium texture based on an acrylic copolymer to be used for facades .

المميزات

مقاوم للعوامل الجوية المختلفة
يمكن تطبيقه ليعطي أشكال مختلفة



Features :

- Durable
- Can be applied with different textures

مجال الإستخدام

تكسوساند 6060 يستخدم لدهان الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو خرسانية أو طوب
تكسوساند 6060 يمكن دهانه بوجه نهائي من باكين إكستريور 880 للحصول علي دهان مقاوم للعوامل الجوية المختلفة



Recommended Use :

TEXOSAND 6060 is recommended for application whether the substrate is cement, plaster, concrete or bricks.

TEXOSAND 6060 can be coated with PACHIN exterior 880 giving a durable coating.

أدوات الإستخدام
رولة إسفنج / بروة



Application Tools
Trowel-Sponge roller

زمن الجفاف

1-2 ساعات



Drying Time

1-2 Hours

الصلاحية

12 شهر



Expiry

12 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبة حتي يصل للزوجة التطبيق



Dilution

Tap water until application viscosity

معدل الفرد

1-3 م² / كجم طبقاً للشكل المطلوب



Coverage

1-3 m² / Kg According to final texture.

Technical Data :

الخواص الفنية:

اللون	أبيض و ألوان	WHITE & COLORS	Colors
نسبة المواد الصلبة بالحجم	2±%60		Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	2±%80		Solids by weight
الكثافة النوعية	0.03±1.9		Specific gravity



أنتج هذا المنتج طبقاً للمواصفة القياسية المصرية 5135/ 2023
Conforms to Egyptian standard 5135/2023