

شايني هايجينيك مط ٨٨٥

الوصف

شايني هايجينيك مط 885 المقاوم للبكتريا والكائنات الدقيقة هو طلاء بلاستيكي مطفاً ذو مظهر جذاب مصنع من راتنجيات الأكريليك المائي بإضافات خاصة تدعم مقاومة التبقع هذا المنتج معالج بمواد نشطة بيولوجياً تمنع نمو الطحالب، الفطريات، الميكروبات والكائنات الدقيقة على الحوائط والأسقف في غرف العمليات وغرف الجراحة والرعاية المركزة بالمستشفيات وغرف الأطفال



المميزات

- سهل التطبيق و الاستخدام
- مقاوم للقلويات
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- مقاوم لنمو البكتيريا، الطحالب، الميكروبات والكائنات الدقيقة
- مقاومة فائقة للغسيل و ذو قوة تخبئة ممتازة
- تغطية الشروخ الشعرية & مقاومة عالية للتبقع



مجال الإستخدام

شايني مط 885 المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة طلاء بلاستيكي ربع لامع ذو مظهر جذاب مصنع من راتنجيات الأكريليك المائي . بإضافات خاصة تدعم مقاومة التبقع هذا المنتج معالج بمواد نشطة بيولوجياً تمنع نمو الطحالب ، الفطريات ، الميكروبات والكائنات الدقيقة على الحوائط والأسقف في غرف العمليات ، غرف الجراحة والرعاية المركزة بالمستشفيات



Shiny Hygienic Matt 885

Description:

Shiny Hygienic matt 885 is a matt attractive matt paints based on acrylic copolymer treated with biologically active materials to prevent the growth of bacteria, algae, microbes & micro organisms walls, ceilings, operating rooms, ICU's in hospitals & children's rooms

Features :

- Excellent Flow & leveling
- Alkali resistant
- U.V resistant & Chalking resistant
- Resistant to the growth of bacteria, algae, microbes and micro organisms
- Excellent washability & hiding ability
- Hair Crack coverag

Recommended Use :

Shiny matt 885 is durable and has an attractive appearance, recommended for use in operating rooms & ICUs in hospitals, children's rooms.

Shiny matt 885 is recommended for interior application, wherever high quality hygienic finishes are required. IN Shiny Shiny matt 885 is recommended for application on bricks, plaster, concrete or asbestos cement sheets

أدوات الاستخدام
الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف :

جفاف سطحي 1/2 - 1 ساعة
جفاف كامل 4-6 ساعة



Drying Time :

Surface dry 1/2 - 1 hr
Through dry 4-6 hrs

الصلاحية :

24 شهر



Expiry :

24 Months

شروط التخزين :

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage :

Away from sunlight

التخفيف :

ماء عذبة بنسبة 15 % حد أقصى



Dilution :

Tap water up to 15

معدل الفرد :

من 10 - 14 م² / لتر



Coverage :

from 10-14 m² / ltr

Technical Data :

الخواص الفنية :

المظهر	مط	Finish
اللون	أبيض و ألوان	Colors
نسبة المواد الصلبة بالحجم	42 ± 2 %	Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	56 ± 2 %	Solids by weight
الكثافة النوعية	1.38 ± 0.03	Specific gravity
اللزوجة	5 ± 120 K.U	Viscosity

