

شاينى مط ١١٥٩

الوصف

شاينى مط 1159 منتج بلاستيك عالى الجودة مصنع من أجود أنواع الأكريليك كـو بوليمر لإعطاء مظهر جذاب مطفاً



Shiny Matt 1159

Description:

Shiny Matt 1159 is a high end quality proudct based on special quality acrylic copolymer emulsions to provide a smooth and attractive matt finish.

المميزات



إنسيابي وسهل الإستخدام
مقاوم للقلويات والماء
قابلية فائقة للغسيل
مظهر نهائي مطفى جذاب
ناصع البياض وذو قدرة عالية علي التخبئة

Features :

- Very good flow and easy to apply
- Water and alkaline resistant
- Highly washable
- Smooth and attractive matt finish
- Brilliant white, with outstanding hiding power

مجال الإستخدام

يوصى بتطبيق طلاء شاينى مط ١١٥٩ على الأسطح الداخلية الجديدة أو القديمة الأسمنتية والخرسانية الملساء وألواح



Recommended Use :

Shiny matt 1159 suitable for painting new and previously inetrior painted surfaces, like cement plaster, gypsum board, fine concrete, cement substrates etc .

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

جفاف سطحي ١ - ٢ ساعة
جفاف كامل ٤ - ٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 1/2 - 1 hr
Through dry 4-6 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبة بنسبة ١٥% بحد أقصى



Dilution

Tap water up to 15

معدل الفرد

من ١٠ - ١٣ م/لتر



Coverage

10-13 m2 / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	مط matt	المظهر
Colors	أبيض WHITE	اللون
Solids by volume	40% ± 2	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	60% ± 2	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.03 ± 1.48	الكثافة النوعية
Viscosity	5 ± 120 K.U	اللزوجة

