

شائني بلس ١١٩٥

Shiny Plus 1195 (+)

الوصف

شائني ١١٩٥ + المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة طلاء بلاستيكي ربع لامع ذو مظهر جذاب مصنع من راتنجيات الأكريليك المائي . بإضافات خاصة تدعم مقاومة التبقع هذا المنتج معالج بمواد نشطة بيولوجياً تمنع نمو الطحالب ، الفطريات ، الميكروبات والكائنات الدقيقة على الحوائط والأسقف في غرف العمليات ، غرف الجراحة والرعاية المركزة بالمستشفيات

المميزات

سهل التطبيق و الاستخدام
مقاوم للقلويات
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
مقاوم لنمو البكتيريا، الطحالب، الميكروبات والكائنات الدقيقة
مقاومة فائقة للغسيل و ذو قوة تخبئة ممتازة
تغطية الشروخ الشعرية & مقاومة عالية للتبقع

مجال الإستخدام

شائني ١١٩٥ + المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة يمتاز بالمتانة والمظهر الجذاب لذلك ينصح باستخدامه في غرف العمليات، غرف الجراحة والرعاية المركزة بالمستشفيات
شائني ١١٩٥ + المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة يمتاز بالجودة العالية لذلك ينصح باستخدامه في الأغراض الداخلية شائني ١١٩٥ + يستخدم لدهان الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح جبسية، أسمنتية، خرسانية أو ألواح الأسبستوس الأسمنتية

Description:

Shiny Plus 1195 (+) is an attractive silky paint based on acrylic copolymer. Treated with biologically active materials to prevent the growth of bacteria, algae, microbes and micro organisms on walls, ceilings and operating rooms and ICUs in hospitals, children's rooms

Features :

- Excellent Flow & leveling
- Alkali resistant
- UV resistant & Chalking resistant
- Resistant to the growth of bacteria, algae, microbes and micro organisms
- Excellent washability & hiding ability
- Hair Crack coverage

Recommended Use :

Shiny Plus 1195 (+) is durable and has an attractive appearance, recommended for use in operating rooms & ICUs in hospitals, children's rooms. Shiny Plus 1195 (+) is recommended for interior application, wherever high quality hygienic finishes are required. IN Shiny Plus 1195 (+) is recommended for application on bricks, plaster, concrete or asbestos cement sheets.

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش

Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

جفاف سطحي ١ - ٢ ساعة
جفاف كامل ٤ - ٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 1/2 - 1 hr
Through dry 4-6 hrs

الصلاحيّة

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبة بنسبة ١٥٪ بحد أقصى



Dilution

Tap water up to 15

معدل الفرد

من ١٠ - ١٣ م٢ / لتر



Coverage

10 - 13 m2 / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	ربع لامع Silky	المظهر
Colors	أبيض WHITE	اللون
Solids by volume	40 ± 2	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	51 ± 2	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.03 ± 1.22	الكثافة النوعية

