

شائني سوفت شين ١١٥٥

الوصف

شائني سوفت شين ١١٥٥ هو طلاء بلاستيك ربع لامع فائق الجودة ذو مظهر جذاب مصنع من أجود راتنجيات الأكريليك كوبوليمر للأسطح الداخلية



Description:

Shiny Soft Sheen 1155 is an attractive silky emulsion paint based on acrylic cololymer for interior use.

المميزات

- انسيابي وسهل الإستخدام
- مقاوم للقلويات
- مقاوم للتجبر
- مقاوم للإتساخ
- ذو قوة تخبئة ممتازة
- قابل للغسيل



Features :

- Easy to Apply
- Alkali resistant
- Chalking resistant
- Dirt pick up resistant
- Excellent hiding Ability
- Washable

مجال الإستخدام

شائني سوفت شين ١١٥٥ يستخدم للأسطح الداخلية سواء كانت أسطح أسمنتية أو جبسية أو خرسانة أو طوب للحصول على تشطيبات عالية الجودة من حيث قوة الأحتمال و أناقة المظهر



Recommended Use :

Shiny Soft Sheen 1155 is recommended for interior surfaces as a highly durable paint on bricks, plaster and concrete substrates or asbestos cement.

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف
جفاف سطحي ١ - ٢ ساعة
جفاف كامل ٤ - ٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 1/2 - 1 hr
Through dry 4-6 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبة بنسبة ١٥٪ بحد أقصى



Dilution

Tap water up to 15

معدل الفرد

من ١٠ - ١٣ م٢ / لتر



Coverage

from 10-13 m2 / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	ربع لامع Silky	المظهر
Colors	أبيض و ألوان WHITE & COLORS	اللون
Solids by volume	2 ± %42	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	2 ± %54	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.03 ± 1.32	الكثافة النوعية
Viscosity	5 ± 115 K.U	اللزوجة
Gloss at °60	2 ± °13	لمعان عند ٦٠ درجة

