

سيلر مائي ٧٠٠٠

AQUEOUS SEALER 7000

الوصف

سيلر مائي ٧٠٠٠ مصنع من راتنجيات الأكريليك كوبوليمر



Description:

AQUEOUS SEALER 7000 is aqueous sealer based on acrylic copolymer .

المميزات

سهولة الاستخدام
قدرة فائقة علي غلق مسام الأسطح
مقاومة جيدة للماء والقلويات
يعمل علي زيادة قوة إلتصاق الطبقات التالية



Features :

- Easy to apply
- Super ability to close surface pores
- Good resistance to water and alkali
- Increases the adhesion strength of the following layers

مجال الإستخدام

سيلر مائي ٧٠٠٠ يستخدم كوجه أولي (بادئ) للأسطح
الأسمنتية بغرض تثبيت الطبقة السطحية من الحوائط والأسقف
لتجهيزها للدهان بالبويات المستحلبة الداخلية و الخارجية



Recommended Use :

AQUEOUS SEALER 7000 can be used as a sealer for cement, plaster surfaces to fix the surface layers of walls and ceiling before finishing with external and internal emulsion paints .

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

٢-١ ساعة



Drying Time

1-2 Hours

الصلاحية

١٢ شهر



Expiry

12 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبة حتي يصل للزوجية التطبيق



Dilution

Tap water until application viscosity

معدل الفرد

من ١٥ - ١٨ م^٢ / لتر يتوقف ذلك علي سمك الطلاء وطبيعة السطح



Coverage

from 15 - 18 m² / ltr depends on nature of the substrate and application tools

Technical Data :

الخواص الفنية:

Colors	WHITE أبيض	اللون
Solids by volume	30 ± 2 %	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	48 ± 2 %	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	1.30±0.03	الكثافة النوعية

