

كوك سيلر ٦٠٠٠

QUICK SEALER 6000

الوصف

سيلر مائي مصنع من راتنجات الأكريليك كوبوليمر



Description:

QUICK SEALER 6000 is an economic aqueous sealer based on acrylic copolymers

المميزات



Features :

- Easy to apply
- Fast drying
- Resistant to alkali
- It has a great ability to penetrate into the pores of cement and gypsum surfaces

مجال الإستخدام



يستخدم كوك سيلر ٦٠٠٠ كبادئ علي الأسطح الأسمنتية والجبسية لتثبيت طبقة السطح قبل عملية التشطيب بالدهان

Recommended Use :

QUICK SEALER 6000 can be used as a sealer for cement & plaster surfaces, fixing the surface layer of walls & ceiling before finishing with acrylic coats & decorative facades.

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

١-٢ ساعة



Drying Time

1-2 Hours

الصلاحية

١٢ شهر



Expiry

12 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبة حتي يصل للزوجية التطبيق



Dilution

Tap water until application viscosity

معدل الفرد

من ١٣ - ١٥ م٢ / لتر ويتوقف ذلك علي سمك طبقة الطلاء وطبيعة السطح



Coverage

from 13 - 15 m2 / ltr depends on nature of the substrate and application tools

Technical Data :

الخواص الفنية:

Colors	WHITE أبيض	اللون
Solids by volume	27 ± 2 %	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	47 ± 2 %	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	1.30±0.03	الكثافة النوعية



أنتج هذا المنتج طبقاً للمواصفات الفنية لشركة باكين طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ سنة ١٩٩٦
This Product Produced under specification of PACHIN company
according to ministerial decree no.181/1996