

ديروكوت ٦٦٦

DYROCOAT 666

الوصف

ديروكوت ٦٦٦ طلاء بلاستيك مطفاً ذو مظهر جذاب مصنع من راتجات الأكريليك كوبوليمر



Description:

DYROCOAT 666 is an attractive matt finish based on acrylic Copolymers .

المميزات

- إنسيابي وسهل الاستخدام
- مقاوم للقلويات
- مقاوم للغسيل
- مقاوم للتجبر



Features :

- Excellent flow and leveling
- Alkali resistant
- Washable
- Chalking resistant

مجال الإستخدام

ديروكوت ٦٦٦ طلاء بلاستيك مط للأستخدامات الداخلية
ديروكوت ٦٦٦ يستخدم لدهان الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح
كانت أسطح أسمنتية أو خرسانة أو طوب



Recommended Use :

DYROCOAT 666 is matt emulsion paint for interior use on bricks, plaster and concrete substrates ... etc

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

جفاف سطحي ١ - ٢ ساعة
جفاف كامل ٤ - ٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 1/2 - 1 hr
Through dry 4-6 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبة بنسبة ١٥٪ حد
أقصى



Dilution

Tap water up to 15

معدل الفرد

٨ - ١١ م^٢ / لتر



Coverage

from 8- 11 m² / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

المظهر	مط WHITE	Finish
اللون	أبيض	Colors
نسبة المواد الصلبة بالحجم	49% ± 2	Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	70% ± 2	Solids by weight
الكثافة النوعية	0.03 ± 1.68	Specific gravity
اللزوجة	5 ± 130 K.U	Viscosity

