

سوبر ديروتون ٧٧٧

الوصف

سوبر ديروتون طلاء مطفاً عالي الجودة مصنع من أجود أنواع راتنجات أكريليك كوبوليمر



المميزات

- إنسيابي وسهل الإستخدام
- مقاوم للقلويات
- قابل للغسيل
- مقاوم للتجبر
- ذو قوة تخبئة ممتازة



SUPER DYROTON 777

Description:

SUPER DYROTON 777 is high quality emulsion paint based on acrylic copolymers to provide attractive Matt finish

Features :

- Easy to apply
- Alkali resistant
- washable
- Chalking resistant
- Excellent hiding ability

مجال الإستخدام

سوبر ديروتون ٧٧٧ يستخدم للأسطح سواء كانت أسطح أسمنتية أو خرسانية أو طوب أو جبسية
باكين سوبر ديروتون ٧٧٧ يستخدم للأعمال الداخلية لإضفاء تشطيبات عالية الجودة ومتانة ومظهر جذاب



Recommended Use :

SUPER DYROTON 777 is recommended for application on bricks, plaster and concrete substrates or asbestos cement.
Recommended for interior application where high quality finishes are required.

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

جفاف سطحي ١ - ٢ ساعة
جفاف كامل ٤ - ٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 1/2 - 1 hr
Through dry 4-6 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبة بنسبة ١٥٪ بحد أقصى



Dilution

Tap water up to 15%

معدل الفرد

من ٩ - ١٢ م^٢/لتر



Coverage

from 9-12 m² / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

المظهر	مط	Finish
اللون	الوان و أبيض	Color& white
نسبة المواد الصلبة بالحجم	38 ± 2%	Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	59 ± 2%	Solids by weight
الكثافة النوعية	0.03±1.45	Specific gravity
اللزوجة	5 ± 120 K.U	Viscosity

