

باكيتون ٣٥٠

PACHITON 350

الوصف

باكيتون ٣٥٠ طلاء سينتيتيك مطفأ عالي الجودة مصنع من أجود راتنجات الألكيد للاستخدامات الداخلية



Description:

PACHITON 350 is a High quality matt synthetic paint based on modified alkyd resin for the interior surfaces

المميزات

أنسيابي وسهل التطبيق
سريع الجفاف
يعطي سطحاً مطفأ جذاب
ذو قدرة تخبئة عالية
طلاء مطفأ يدوم لفترة طويلة



Features :

- Excellent flow and leveling
- Fast dry
- Appealing matt finish
- Good hiding power
- High durable matt paint

مجال الإستخدام

يوصى بتطبيق طلاء باكيتون ٣٥٠ على الأسطح الداخلية الجديدة أو القديمة الحديدية والخشبية والأسمنتية والخرسانة الملساء والأسطح الجبسية



Recommended Use :

PACHITON 350 Suitable for painting the new and previously painted interior surfaces, like wood and steel surfaces, cement plaster, gypsum boards, fine concrete, cement substrates etc...

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

جفاف سطحي ٢/١ - ١ ساعة
جفاف كامل ١٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 1/2 - 1 hr
Through dry 16 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

الترينتينا أو النفط المعدني بحد أقصى ١٠ %



Dilution

Turpentine up to %10

معدل الفرد

من ٨ - ١١ م / لتر



Coverage

8-11 m2 / Ltr.

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	Matt مط	المظهر
Colors	White & as Pachin color fan	اللون
Solids by volume	2 ± %50	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	2 ± %75	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.03 ± 1.57	الكثافة النوعية
Viscosity	3 ± 130 K.U	اللزوجة

