

سانيتون (نصف لامع) ٩٠٦

الوصف

سانيتون (نصف لامع) طلاء سينتيتك نصف لامع للإستخدام الداخلي مصنع من الراتجات المقاومة للإصفرار



Description:

SANITON (Semi-gloss) is a semi gloss synthetic enamel for interior use based on . modified non-yellowing alkyd resin

المميزات

طلاء نصف لامع
ذو قوة تخبئة عالية
ناصع البياض
مقاوم للإصفرار



Features :

- Appealing semi gloss finish
- Good hiding power
- Milky White (for white color)
- Non Yellowing

مجال الإستخدام

سانيتون نصف لامع ٩٠٦ يستخدم للحصول على تشطيبات نصف لامعة عالية الجودة
سانيتون نصف لامع ٩٠٦ يستخدم لدهان الأسطح الحديدية والخشبية والخرسانة الملساء والأسمنتية



Recommended Use :

SANITON semi-gloss 906 is recommended for application wherever good quality semi gloss finishes are required.

SANITON semi-gloss 906 is used for steel, wooden, cement & concrete surfaces

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

جفاف سطحي ٣ ساعات
جفاف كامل ١٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 3 hrs
Through dry 16 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

الترينتين أو النفط المعدني بحد أقصى ١٠ %



Dilution

Turpentine up to 10%

معدل الفرد

من ٩ - ١١ م^٢ / لتر



Coverage

9-11 m² / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	نصف لامع Semi gloss	المظهر
Colors	White & as Pachin color fan	اللون
Solids by volume	2 ± %49	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	2 ± %66	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.03±1.23	الكثافة النوعية
Viscosity	5 ± 100 K.U	اللزوجة

