

سينتال ٩٠٩

الوصف

سينتال ٩٠٩ طلاء سينتيتيك فريد، فائق اللمعان مصنع من أفضل راتنجات الألكيد المقاوم للأصفرار



SYNTAL 909

Description:

SYNTAL 909 is a superior synthetic high gloss enamel, made of high quality yellowing resistant alkyd resin.

المميزات



أنسيابي وسهل التطبيق
ذو قوة تخبئة عالية
مقاوم للأصفرار
يعطى سطحاً فائق اللمعة والنعومة
يحتفظ بدرجة اللون واللمعان لفترة طويلة
ناصع البياض (في اللون الأبيض)

Features :

- Easy to apply
- Excellent hiding power
- Very Good Yellowing resistant
- Excellent gloss and color retention
- Brilliant whiteness (for white color)

مجال الإستخدام



يوصى بتطبيق طلاء سينتال على الأسطح الداخلية الجديدة أو القديمة الحديدية والخشبية والأسمنتية والخرسانة الملساء والأسطح الخشبية

Recommended Use :

SYNTAL 909 Suitable for painting new and previously painted interior surfaces, such as wood and steel surfaces, cement plaster, gypsum boards, fine concrete, cement substrates etc ...

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	High Gloss	عالي اللمعة	المظهر
Colors	White & as	Pachin color fan	اللون
Solids by volume	2 ± %50	نسبة المواد الصلبة بالحجم	
Solids by weight	2 ± %67	نسبة المواد الصلبة بالوزن	
Specific gravity	0.03 ± 1.20	الكثافة النوعية	
Viscosity	3 ± 130 K.U	اللزوجة	

زمن الجفاف

جفاف سطحي ٣ ساعات
جفاف كامل ١٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 3 hrs
Through dry 16 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

الترينتين أو النفط المعدني بحد أقصى ١٠ %



Dilution

Turpentine up to 10%

معدل الفرد

من ١٢ - ١٤ م / لتر



Coverage

12-14 m2 / Ltr

