

فنار

Fanar

الوصف

باكين فنار مصنع من أجود أنواع الراتنجات الألكيدية



Description:

PACHIN FANAR is a synthetic alkyd varnish.

المميزات

لامع
شفاف
ذو صلابة



Features :

- Glossy
- Clear
- Hard

مجال الاستخدام

باكين فنار يستخدم كورنيش لدهان المصنوعات الخشبية باكين فنار يستخدم في تحضير المعاجين والبطانات لدهان الأسطح الأسمنتية والخشبية



Recommended Use :

PACHIN FANAR is used as a wood varnish for wood works. FANAR is used to prepare synthetic primers and undercoats for cement walls and wood works. FANAR is used to prepare synthetic putty.

تجهيز السطح

ينظف السطح جيداً بالصنفرة لازالة الأتربة والشحوم-
نظام الدهان المقترح

الاسطح الخشبية الجديدة

- دهان (1-2 وجه) من باكين أربوريت او باكين سيلر خشبي نيتروسيلاووز-1
- دهان (2-3 وجه) من باكين فنار
- الاسطح السابق دهانها بورنيشات سينتيك
- يتم صنفرة الأسطح جيداً وازالة ناتج الصنفرة
- دهان (2-3 وجه) من باكين فنار

Surface preparation

the substrate must be dry and clean from any dirt and greasy substances

* Ideal paint systems:

- NEW wood surfaces:-
- 1-Priming (1-2) coats of Pachin arborit or PACHIN N.C SEALER
- 2- APPLYING PACHIN FANAR AS TOP COAT (2-3 COATS)
- Old painted surfaces:-
- 1- sanding the old varnish layer and removing dust
- 2-APPLYING PACHIN FANAR AS TOP COAT (2-3 COATS)

أدوات الاستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف السطحي

٦ ساعات



Surface Dry Time

6 Hours

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

يخفف بالنتر او الترينيتا بحد أقصى 10%



Dilution

Turpentine up to 10%

معدل الفرد

من ١٤ - ١٥ م^٢ / لتر



Coverage

14-15 m² / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	Glossy لامع	المظهر
Colors	Transparent شفاف	اللون
Solids by volume	45 ± 2 %	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	52 ± 2 %	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.9 ± 0.05	الكثافة النوعية

