

سيلر خشبي ٥٠٠ غامق

PACHIN N.C 500

الوصف

باكين سيلر سيليلوزي غامق لمسام الأسطح الخشبية مصنع من راتنجات صناعية عالية الجودة من النيتروسيليلوز



Description:

PACHIN N.C sealer developed from special synthetic alkyd combiner with N.C.

المميزات

سريع الجفاف
سهل الصنفرة
قوة عالية على ملء المسام للأسطح الخشبية



Features :

- Fast Drying
- Easy to sand
- High strength with high porosity for wooden surfaces

مجال الاستخدام

باكين سيلر سيليلوزي يستخدم كوجه أولي للأسطح الخشبية



Recommended Use :

PACHIN N.C sealer is used as primer coat for wooden surfaces.

أدوات الاستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

30-20 دقيقة



Drying Time

30 -20 Min

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

يخفف بالثر أو التربينتينا



Dilution

Turpentine up to %10

معدل الفرد

من ٨ - ١٠ م / لتر



Coverage

8-10 m2 / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish

مط Matt

المظهر

Colors

Dark yellowish

اللون

Solids by volume

2 ± % 50

نسبة المواد الصلبة بالحجم

