



Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

EXIDE Equipment GEL Batterie - ES650

Nennspannung Normal voltage	12 V	
Nennkapazität Capacity	56 AH (c20)	
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	460 A (EN)	
Gewicht Weight	21 kg	
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel	
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/-0,01 Kg/ l (25°C)	
Bodenleiste Hold down	B13	
Abmessungen Measurements	LxBxH: 278x175x190 mm	
Layout	Schaltung 0	
Ausführung 1 Design	GEL	
Ausführung 2 Technology	GEL, verschlossen und absolut wartungsfrei GEL, sealed and maintenance-free	
Separator	Microporöser Taschenseparator microporous pocket separator	
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)	
Entgasung Degassing	Extrem geruchsarm durch innere Gas-Rekombination maintenance-free	
Einsatzgebiet Application	PKW-Boote-Rollstühle-Wohnmobile Boats-car-wheelchairs-camper	
Auslieferungszustand Delivery status	GUG	