

## Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

### **EXIDE Equipment GEL Batterie - ES1200**

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	110 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	760 A (EN)
Gewicht Weight	39 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/- 0,01Kg/l (25°)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 284x267x226 mm
Layout	Schaltung 2
Ausführung 1 Design	Gel
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Microporöser Taschenseparator microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Boote - Rollstühle- Car Audio- Wohnmobile Boats-cars- HGV-wheelchairs-camper-car audio
Auslieferungszustand Delivery status	GUG

