


## Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

### EXIDE Equipment GEL Batterie - ES1000-6

Nennspannung Normal voltage	6 V
Nennkapazität Capacity	190 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	900 A (EN)
Gewicht Weight	29 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure- festgelgt in GEL   diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 244x190x275 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	GEL
Ausführung 2 Technology	GEL, verschlossen und absolut wartungsfrei   GEL, sealed and maintenance-free
Separator	Microporöser Taschenseparator   microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination   Maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Boote-Rollstühle-Car Audio- Wohnmobile   boats-cars- HGV-wheelchairs-camper-car-audio
Auslieferungszustand Delivery status	GUG

