

Art. Nr.: ZB.IL5000



**Technische Daten:**

Netzspannung (Eurostecker)	220-240 VAC / 50-60 Hz
Netzstrom	0,5 A - 1,0 A
Arbeitstemperatur	-20°C bis +40°C
Für Batterietechnologie	CA/CA, AGM, VRLA, SLA, GEL, MF
Empfohlene Batteriekapazitäten	2 Ah - 110 Ah
Anzeige am Gerät	LCD Display
<b>Max. Ladestrom</b>	
6V Modus	2,5 A
12V Modus	5 A
<b>Max. Ladespannung</b>	
6V Modus	7,2 V
6V Winter-Modus	7,4 V
12V Modus	14,4 V
12V Winter-Modus	14,7 V
<b>Ladeprogramme</b>	
Welligkeit	0,2 V / 0,2 A
Rückentladestrom	< 0,72 Ah / Monat
Gehäuse Abmessungen	180 x 80 x 43 mm
Gewicht ohne Verpackung	0,65 kg
Isolationsklasse (Gehäuse)	IP65

- 7-stufiger Ladevorgang
- vollautomatisch
- 5 Ampere max. Ladestrom
- Ladeerhaltungsfunktion
- Schutz gegen Verpolung
- Schutz gegen Fehlanschluss
- Schutz gegen Kurzschluss
- Schutz gegen Überspannungsschutz

**Lieferumfang:**

- 1 x iLoad 5000
- 1 x Gebrauchsanleitung (Deutsch)

