



## Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

### EXIDE Equipment GEL Batterie - ES900

Nennspannung Normal voltage	12 V	
Nennkapazität Capacity	80 AH (c20)	
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	540 A (EN)	
Gewicht Weight	27 kg	
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel	
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/- 0,01 Kg/l (25°)	
Bodenleiste Hold down	B13	
Abmessungen Measurements	LxBxH: 353x175x190 mm	
Layout	Schaltung 0	
Ausführung 1 Design	Gel	
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei	
Separator	Microporöser Taschenseparator microporous pocket separator	
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)	
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas Rekombination maintenance-free	
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Boote-Rollstühle-Car Auto-Wohnmobile boats-car-HGV-wheelchairs-camper	
Auslieferungszustand Delivery status	GUG	