

IRF – S Unidad Aspiración y Filtro

Datos técnicos:



Caudal volumétrico máximo Efectivo	950 m³/h
Depresión máxima Efectiva	1.500 Pa
Motor	1,1 kW
Brazo de extracción	APU 150-2 Ø 150, 2m Largura
Entrada	Ø 150, 2 Stk.
Filtro	Cartucho de filtro permanente Categoría de filtro "M"
Dimensión	615 x 650 x 1.050 mm

Ventajas :

- ✓ Configuración estable de la carcasa con ruedas de goma
- ✓ Brazo de extracción con bisagras exteriores
- ✓ Cartucho de filtro permanente lavable
- ✓ Separador ciclónico integrado
- ✓ Vaciado sin polvo mediante cubo colector de polvo con dispositivo de sujeción
- ✓ Construcción compacta y práctica
- ✓ Modo de funcionamiento silencioso



Opciones:



OFERTA

Cantidad	Descripción	Nº de artículo	■ Precio unitario	■ Importe
1 pieza	Filtro para polvo industrial IRF – S Compuesto por: Movilidad: móvil, 2 ruedas direccionales y 2 traseras con Stopp-Fix, Ø 100 mm Tipo de descarga: Recipiente desechable (aprox. 5 litros) Preseparador: Preseparador ciclónico integrado Filtro: Filtro de cartucho (1 pieza - 324/450) Superficie filtrante:aprox. 7,5 m² Eficiencia del filtro: 99,98%, categoría de filtro "M" Método de limpieza:manual – con pistola de aire comprimido Entrada: Ø150 mm en la parte superior sobre brida con orificios o en el lateral (izquierda / derecha posible) Compresor: Ventilador de presión media Control: M-Line, incl. monitor de sentido de giro con luz roja Funcionamiento: interruptor de encendido/apagado (verde/rojo) Motor: 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, IE2 ** Volumen máximo de aire: aprox. 1.650 m³/h ** Presión máx.: aprox. 2.200 Pa Dimensions: ca. 615 x 600 x 1.050 (WxDxH) Condición: acero/aluminio Diámetro: 150 mm Longitud del brazo: 2 m Campana de extracción: Cónica Tipo 1	P000105	consultar	consultar

■ Precios EXW : sin IVA,s , sin Instalación, ni Embalaje y transporte al domicilio del cliente .
** (Con el brazo instalado y filtro , el caudal máximo efectivo de aspiración es de 950 m³/h y 1.600 Pa nivel de vacio)