

CUPRA/SEAT Charger

Tuotteen tiedot

	CUPRA/SEAT Charger	CUPRA/SEAT Charger Pro
Lataustapa	Mode 3 (IEC 61851)	Mode 3 (IEC 61851)
Kortinlukija	--	RFID (IEC 14443 A/B, ISO 15693)
Internet-/verkkorajapinnat	--	WiFi (2,4/5 GHz - 802.11 b,g,n) Ethernet (RJ45-liitännällä) 4G/LTE
Viestintäprotokolla	--	OCPP 2.0J EEBus
Sähkömittari	--	MID-sertifioitu

Tekniset tiedot

Sähkön syöttö	3-vaihe
Nimellisjännite ($\pm 10\%$)	400 V (3x 230 V)
Nimellistaajuus	50 Hz
Nimellisvirta	3x 16 A
Latausteho	11 kW
Kiinteä latauskaapelin pistoke	AC – Typ 2
Latauskaapelin pituus	4,5 m tai 7,5 m
Asennusjohdotus	5 x 1 – 6 mm ²
Maadoitusvuodon tunnistin	$I_{\Delta n} DC \geq 6 \text{ mA}$ (IEC 61851)
Tulopuolen asennuksen suojaus 1)	► Vähintään 3-vaiheinen 16 A:n (16 A:n asema) tulopuolen virrankatkaisija sekä vähintään tyyppin A vikavirtasuojakytkin (30 mA AC).

Fyysiset ominaisuudet

Mitat [L x K x S] (mm)	297 x 406 x 116	Kiinnitysmenetelmä	Seinäkiinnitys
Tilan osoitus	LED-valoihin perustuva HMI	Enimmäisasennuskorkeus	Enint.4000m merenpinnan yläpuolella
Kotelon luokitukset	IK 10 (IEC 62262) IP 54 (IEC 60529)	Varastointilämpötila	-30 °C ... +50 °C
Paino	5,6 kg ... 7 kg	Käyttökosteus	Enint.95% (ei kondensoituva)
		Ylikuormitussuojaus	AC- virta- antureilla (lisävaruste)

1) Tarkista paikalliset asennusvaatimukset, jos tarvitaan lisätoimenpiteitä.